

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI MBO links 15 kW Ø 200



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Ecke links
Nennleistung (kW)	15
Bereich der Heizleistung (kW)	7.0 - 19.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Abgastemperatur (°C)	240
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	109.3
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	15
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm ³)	30

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen

**KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

**Dekoratives Glas, Laden
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front

**Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs

**Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)**

EAN

5901350071328

Physikalische Parameter

Breite (cm)

90.5

Höhe (cm)

144

Tiefe (cm)

53.7

Gewicht (kg)

233

