

Kamineinsatz KRATKI NBC 680/280 7 kW Ø 160 mit Schiebetür



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Dreiseitiger Aufzug
Nennleistung (kW)	7
Bereich der Heizleistung (kW)	3.0 - 9.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Abgastemperatur (°C)	199
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	≥500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	≥700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	160
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	110.4
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	73
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	7
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.092
CO-Emissionen (mg/m3)	1157
Staubemission (mg/Nm3)	29
NOx-Emission (mg/m3)	109
OGC-Emission (mg/m3)	50
Abgasmassenstrom (g/s)	7.5

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen

**KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

**Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front

**Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs

**Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)**

EAN

5901350034385

Physikalische Parameter

Breite (cm)

75.2

Höhe (cm)

124.5

Tiefe (cm)

50.2

Gewicht (kg)

188

