

Kamineinsatz aus Stahl

KRATKI MBA links 17 kW

Ø 200



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Ecke links
Nennleistung (kW)	17
Bereich der Heizleistung (kW)	8.0 - 21.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	80
Abgastemperatur (°C)	250
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥800
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥1000
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	105.4
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	17
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm ³)	35

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen

**KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BlmSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

**Dekoratives Glas, Laden
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front

**Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs

**Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)**

EAN

5901350071946

Physikalische Parameter

Breite (cm)

90.5

Höhe (cm)

150

Tiefe (cm)

53.7

Gewicht (kg)

238

