

KEIN KAMIN MEHR OHNE FILTER

www.kleining.com



Klimaschutz fängt
zu Hause an.

Mit Zulassung des DIBt:



Zulassungsnummer: Z-74-3550

Die Nachrüstung eines Ofens ist vergleichbar mit der Nachrüstung von Diesel-Pkw mit einem Rußfilterkat. Dadurch hat man freie Fahrt in die Umweltzonen.

ENDLICH gibt es eine zertifizierte Lösung für die Nachrüstung! Als Gründungsmitglied der Europäischen Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft (EFA) arbeiten wir stets daran das Heizen mit dem Umweltgedanken zu verbinden. Aus diesem Grunde haben wir stets für diese Idee gelebt, mit dieser Innovation auch ältere Feuerstätten nachträglich salonfähig zu machen.



Wärme in ihrer schönsten Form



Für Fragen nutzen Sie
unsere Webseite:
www.kleining.com

Kein Kamin mehr ohne Filter

KLEINING GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 5

48599 Gronau

E-Mail: info@kleining.com

Tel.: 02562 / 9354-0

Fax.: 02562 / 9354-23

Ab 2024 gelten strengere
Umweltstandards: Droht Ihnen die
Stilllegung Ihres Holzofens?

**Nachrüstung verhindert die
Stilllegung bzw. Neuanschaffung.**



Feinstaub (C) und Kohlenmonoxid (CO)

Holzofen mit dem KaminFILTERKat nachrüsten und auf der sicheren Seite sein!

Diesen älteren Holzöfen droht das Aus

Sie sorgen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit, geben aber zuviel Feinstaub in die Luft ab. Deshalb müssen bestimmte Feuerstätten gem. dem Bundesimmissionsschutzgesetz (l. BImSchV) ausgetauscht oder nachgerüstet werden, um die vorgeschriebenen Standards von 0,15 g/m³ Staub bzw. 4 g/m³ CO einzuhalten.

Während Öfen aus den Jahren 1985 bis 1994 schon Ende 2020 stillgelegt oder nachgerüstet werden mussten, **müssen die Feuerstätten der Baujahre 1995 bis 2010 bis Ende 2024** nachgerüstet oder ausgetauscht sein, wenn sie die vorgeschriebenen Standards nicht einhalten.

Noch können Sie die Stilllegung bzw. den teuren Austausch verhindern: Rüsten Sie jetzt Ihren Holzofen mit einem KaminFILTERKat nach.

Der KaminFILTERKat ist in den Farben schwarz und dunkelgrau passend zu unserem Rauchrohrsortiment erhältlich.



Klimaschutz fängt zu Hause an.

www.kleining.com



Farbbeispiel, entspricht nicht Originalfarbton

So einfach funktioniert die Nachrüstung:

1. Aus dem vorhandenen Kaminrohr wird ein ca. 300 mm langes Teilstück herausgetrennt.



2. Das neue Rohr mit einer Revisionsklappe und dem Filterkatalysator wird eingesetzt (erhältlich in schwarz oder dunkelgrau).

4. Der KaminFILTERKat reduziert mehr als 30 Prozent des Feinstaubes (C) und dank einer Beschichtung mit Edelmetallen auch mehr als 60 Prozent des Kohlenmonoxids (CO), bei Nennwärmeleistung.

Garantiert durch ein Zertifikat des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

3. Das Herzstück des KaminFILTERKats ist ein Metallträger, der sich weltweit 300-millionenfach in Pkw und Lkw bewährt hat.

Einfache Reinigung: Klappe abschrauben, Metallträger entnehmen und vorsichtig abklopfen. Träger wieder einsetzen (Achtung: „Halbkugel“ nach unten), Klappe anschrauben – fertig.

