

Namen oder Warenzeichen des Herstellers	Wodtke GmbH			
Verkaufsname	Giro	CEO	Momo	
Modellkennung	KK 51 W	KK 51-4 W	KK 50-10 RW	
Energieeffizienzklasse (Bereich von G bis A++)	A+	A+	A+	
Direkte Wärmeleistung [kW]	2,0	2,0	2,0	
Indirekte Wärmeleistung [kW] (angegeben falls zutreffend)	6,0	6,0	6,0	
Energieeffizienzindex (EEI)	115,1	115,1	115,1	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung [%]	86,3	86,3	86,3	
sowie gegebenenfalls				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast [%]	---	---	---	
Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung	<p>Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung (FeuVo), Fachregeln Heizungs- und Luftheizungsbau, Elektro-/VDE-Richtlinien etc.) sind zu beachten.</p> <p>Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!</p> <p>Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!</p> <p>Vor Inbetriebnahme unbedingt prüfen, dass sämtliches Zubehör aus Brennraum und Aschelade entnommen worden ist.</p> <p>Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!</p>			