

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

|   |  |
|---|--|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | <b>LEDA Werk GmbH &amp; Co. KG</b>   |
| Modellkennung                                       | <b>TURMA H75 DS</b>  |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A+</b>  |
| Direkte Wärmeleistung                               | <b>7,0 kW</b>  |
| Indirekte Wärmeleistung                             | <b>- kW</b>  |
| Energieeffizienzindex                               | <b>107</b>   |
| Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung) | <b>81,0 %</b>  |
| Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)       | <b>- %</b>   |
| Besondere Vorkehrungen                              | <b>* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!</b> |