



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	%	0.018
	Potenza ridotta	%	0.008
Massima pressione d'esercizio		Bar	2
Temperatura fumi	Potenza nominale	° C	173
Prestazioni termiche	Potenza nominale	kW	19.3
	Potenza ceduta all'acqua	kW	14.7
Rendimento	Potenza nominale	%	90.02
	Potenza ridotta	%	91.5
Combustibile			Pellet

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

Nr. 004725081

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet in legno con fornitura d'acqua calda.
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	ACTECO n° 1880
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	880-CPR-050-17

8	Specifica tecnica armonizzata		EN 14785:2006
	Caratteristiche essenziali		Prestazione
	Resistenza al fuoco		A1
	Distanza da materiali combustibili		Distanze minime, in mm
			X1=600
			X2=100
			Y1=100
			Y2=100
		Z=800	
	Rischio di fuoriuscita di combustibile		Conforme
	Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	CO 0.018 %
		Potenza ridotta	CO 0.008 %
	Temperatura superficiale		Conforme
	Sicurezza elettrica		Conforme
	Accessibilità e pulizia		Conforme
Massima pressione d'esercizio		2 Bar	
Resistenza meccanica (per supportare il camino)		NPD	
Prestazioni termiche	Potenza nominale	19.3 kW	
	Potenza resa all'ambiente	4.6 kW	
	Potenza ceduta all'acqua	14.7 kW	
Rendimento	Potenza nominale	η 90.02 %	
	Potenza ridotta	η 91.5 %	
Temperatura fumi	Potenza nominale	T 173 °C	

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Distance from combustible material X1/X2/Y		mm	600/100/100
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	%	0.018
	Reduced heat output	%	0.008
Maximum operating pressure		Bar	2
Flue gas temperature	Nominal heat output	° C	173
Thermal performance	Nominal heat output	kW	19.3
	Water heating output	kW	14.7
Efficiency	Nominal heat output	%	90.02
	Reduced heat output	%	91.5
Fuel type			Pellets

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. 004725081

1	Unique identification of product-type	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																														
2	Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																														
3	Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification	Apparatus for domestic heating, fuelled with wood pellets, with hot water production																																														
4	Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																														
5	Name and address of the agent (Article 12-2)																																															
6	Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3 - System 4																																														
7	Laboratory notified	ACTECO n° 1880																																														
	Test report number (based on System 3)	880-CPR-050-17																																														
8	Performance	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Harmonised technical specifications</th> <th style="width: 40%;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Essential features</th> <th style="text-align: center;">Services</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistance to fire</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance from combustible material</td> <td>Minimum distance, in mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;"> </td> <td>X1=600</td> </tr> <tr> <td>X2=100</td> </tr> <tr> <td>Y1=100</td> </tr> <tr> <td>Y2=100</td> </tr> <tr> <td>Z=800</td> </tr> <tr> <td>Risk of burning fuel falling out</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Combustion products emissions (CO)</td> <td>Nominal heat output</td> <td>CO 0.018 %</td> </tr> <tr> <td>Reduced heat output</td> <td>CO 0.008 %</td> </tr> <tr> <td>Surface temperature</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Electrical safety</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Accessibility and cleaning</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Maximum operating pressure</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Thermal performance</td> <td>Nominal heat output</td> <td>19.3 kW</td> </tr> <tr> <td>Room heating output</td> <td>4.6 kW</td> </tr> <tr> <td>Water heating output</td> <td>14.7 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efficiency</td> <td>Nominal heat output</td> <td>η 90.02 %</td> </tr> <tr> <td>Reduced heat output</td> <td>η 91.5 %</td> </tr> <tr> <td>Flue gas temperature</td> <td>Nominal heat output</td> <td>T 173 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonised technical specifications	EN 14785:2006	Essential features	Services	Resistance to fire	A1	Distance from combustible material	Minimum distance, in mm		X1=600	X2=100	Y1=100	Y2=100	Z=800	Risk of burning fuel falling out	Pass	Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	CO 0.018 %	Reduced heat output	CO 0.008 %	Surface temperature	Pass	Electrical safety	Pass	Accessibility and cleaning	Pass	Maximum operating pressure	2 Bar	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD	Thermal performance	Nominal heat output	19.3 kW	Room heating output	4.6 kW	Water heating output	14.7 kW	Efficiency	Nominal heat output	η 90.02 %	Reduced heat output	η 91.5 %	Flue gas temperature	Nominal heat output	T 173 °C
Harmonised technical specifications	EN 14785:2006																																															
Essential features	Services																																															
Resistance to fire	A1																																															
Distance from combustible material	Minimum distance, in mm																																															
	X1=600																																															
	X2=100																																															
	Y1=100																																															
	Y2=100																																															
	Z=800																																															
Risk of burning fuel falling out	Pass																																															
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	CO 0.018 %																																														
	Reduced heat output	CO 0.008 %																																														
Surface temperature	Pass																																															
Electrical safety	Pass																																															
Accessibility and cleaning	Pass																																															
Maximum operating pressure	2 Bar																																															
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD																																															
Thermal performance	Nominal heat output	19.3 kW																																														
	Room heating output	4.6 kW																																														
	Water heating output	14.7 kW																																														
Efficiency	Nominal heat output	η 90.02 %																																														
	Reduced heat output	η 91.5 %																																														
Flue gas temperature	Nominal heat output	T 173 °C																																														
9	The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.																																															

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.


Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 3/22/2018

EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Разстояние от горящия материал X1/X2/Y		mm	600/100/100
Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност	%	0.018
	Намалена мощност	%	0.008
Максимално работно налягане		Bar	2
Температура на димните газове	Номинална мощност	° C	173
Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност	kW	19.3
	Мощност, отдавана на водата	kW	14.7
Производителност	Номинална мощност	%	90.02
	Намалена мощност	%	91.5
гориво			Пелети

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 Nr. 004725081

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация	Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, с производство на топла вода
4	Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)	
6	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)	System 3 - System 4
7	Нотифицирана лаборатория	ACTECO n° 1880
	Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)	880-CPR-050-17
8	Декларирани експлоатационни показатели	
	Хармонизирана техническа спецификация	EN 14785:2006
	Съществени характеристики	Експлоатационен показател
	Устойчивост на огън	A1
	Разстояние от горящия материал	Минимално разстояние, в mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Риск от изтичане на гориво	Съответства
	Емисии на продукти от горенето (CO)	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Повърхностна температура	Съответства
	Електрическа безопасност	Съответства
	Достъп и почистване	Съответства
	Максимално работно налягане	2 Bar
	Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
	Топлинни експлоатационни показатели	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
		Номинална мощност Мощност, отдавана в околната среда Мощност, отдавана на водата
	Производителност	η 90.02 % η 91.5 %
		Номинална мощност Намалена мощност
	Температура на димните газове	T 173 °C
		Номинална мощност
9	Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8.	

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i>	%	0.018
	<i>Snižovaný výkon</i>	%	0.008
Maximální provozní tlak		Bar	2
Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i>	° C	173
Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i>	kW	19.3
	<i>Výkon přenášený do vody</i>	kW	14.7
Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i>	%	90.02
	<i>Snižovaný výkon</i>	%	91.5
palivo			Pelety

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle nařízení (EU) č. 305/2011

Nr. 004725081

1	Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																														
2	Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																														
3	Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, s produkce teplé užitkové vody																																														
4	Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																														
5	Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)																																															
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - System 4																																														
7	Registrovaná laboratoř	ACTECO n° 1880																																														
	Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	880-CPR-050-17																																														
8	Prohlášené vlastnosti	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonizovaná technická norma</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Základní charakteristiky</th> <th style="text-align: center;">Vlastnost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnost proti ohni</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdálenost od hořl. materiálů</td> <td>Minimální vzdálenost, v mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> <td>X1=600</td> </tr> <tr> <td>X2=100</td> </tr> <tr> <td>Y1=100</td> </tr> <tr> <td>Y2=100</td> </tr> <tr> <td>Z=800</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozlití paliva</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Emise spalin (CO)</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>CO 0.018 %</td> </tr> <tr> <td><i>Snižovaný výkon</i></td> <td>CO 0.008 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnost</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Dostupnost a čištění</td> <td>V souladu</td> </tr> <tr> <td>Maximální provozní tlak</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnost (na podporu komínu)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tepelné vlastnosti</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>19.3 kW</td> </tr> <tr> <td><i>Výkon přenášený do prostředí</i></td> <td>4.6 kW</td> </tr> <tr> <td><i>Výkon přenášený do vody</i></td> <td>14.7 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Výkon</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>η 90.02 %</td> </tr> <tr> <td><i>Snižovaný výkon</i></td> <td>η 91.5 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalin</td> <td><i>Jmenovitý výkon</i></td> <td>T 173 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	Základní charakteristiky	Vlastnost	Odolnost proti ohni	A1	Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm		X1=600	X2=100	Y1=100	Y2=100	Z=800	Riziko rozlití paliva	V souladu	Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i>	CO 0.018 %	<i>Snižovaný výkon</i>	CO 0.008 %	Teplota povrchu	V souladu	Elektrická bezpečnost	V souladu	Dostupnost a čištění	V souladu	Maximální provozní tlak	2 Bar	Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD	Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i>	19.3 kW	<i>Výkon přenášený do prostředí</i>	4.6 kW	<i>Výkon přenášený do vody</i>	14.7 kW	Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i>	η 90.02 %	<i>Snižovaný výkon</i>	η 91.5 %	Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i>	T 173 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006																																															
Základní charakteristiky	Vlastnost																																															
Odolnost proti ohni	A1																																															
Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm																																															
	X1=600																																															
	X2=100																																															
	Y1=100																																															
	Y2=100																																															
	Z=800																																															
Riziko rozlití paliva	V souladu																																															
Emise spalin (CO)	<i>Jmenovitý výkon</i>	CO 0.018 %																																														
	<i>Snižovaný výkon</i>	CO 0.008 %																																														
Teplota povrchu	V souladu																																															
Elektrická bezpečnost	V souladu																																															
Dostupnost a čištění	V souladu																																															
Maximální provozní tlak	2 Bar																																															
Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD																																															
Tepelné vlastnosti	<i>Jmenovitý výkon</i>	19.3 kW																																														
	<i>Výkon přenášený do prostředí</i>	4.6 kW																																														
	<i>Výkon přenášený do vody</i>	14.7 kW																																														
Výkon	<i>Jmenovitý výkon</i>	η 90.02 %																																														
	<i>Snižovaný výkon</i>	η 91.5 %																																														
Teplota spalin	<i>Jmenovitý výkon</i>	T 173 °C																																														
9	Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.																																															

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	Nominal effekt	%	0.018
	Nedsat effekt	%	0.008
Maksimalt driftstryk		Bar	2
Røggastemperatur	Nominal effekt	° C	173
Termiske ydeevner	Nominal effekt	kW	19.3
	Effekt overført til vandet	kW	14.7
Ydelse	Nominal effekt	%	90.02
	Nedsat effekt	%	91.5
brændstof			pellets

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

Nr. 004725081

1	Produkttypens unikke identifikationskode	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Tilsligtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Apparat til boligopvarmning med træpiller, med produktion af varmt vand
4	Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)	
6	System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - System 4
7	Notificeret laboratorium	ACTECO n° 1880
	Nummer testrapport (baseret på System 3)	880-CPR-050-17
8	Deklarerede ydeevner	
	Harmoniseret teknisk specifikation	EN 14785:2006
	Væsentlige egenskaber	Ydeevne
	Brandmodstandsevne	A1
	Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
	Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Overfladetemperatur	I overensstemmelse
	Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse
	Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse
	Maksimalt driftstryk	2 Bar
	Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD
	Termiske ydeevner	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
		Nominal effekt Effekt overført til omgivelserne Effekt overført til vandet
	Ydelse	η 90.02 % η 91.5 %
		Nominal effekt Nedsat effekt
	Røggastemperatur	T 173 °C
9	Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.	

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i>	%	0.018
	<i>Reduzierte Leistung</i>	%	0.008
Maximaler Betriebsdruck		Bar	2
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	° C	173
Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i>	kW	19.3
	<i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	kW	14.7
Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i>	%	90.02
	<i>Reduzierte Leistung</i>	%	91.5
Brennstoff			Pellets

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

Nr. 004725081

1	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - System 4
7	Benanntes Labor	ACTECO n° 1880
	Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	880-CPR-050-17

8	Harmonisierte technische Spezifikation		EN 14785:2006
	Wesentliche Merkmale		Leistungen
	Feuerbeständigkeit		A1
	Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand, in mm
			X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Gefahr Brennstoffaustritt		konform
	Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Oberflächentemperatur		konform
	Elektrische Sicherheit		konform
	Zugänglichkeit und Reinigung		konform
	Maximaler Betriebsdruck		2 Bar
	Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD
	Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i> <i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i> <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
	Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	η 90.02 % η 91.5 %
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	T 173 °C	

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y		mm	600/100/100
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Ονομαστική Ισχύς	%	0.018
	Μειωμένη ισχύς	%	0.008
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		Bar	2
Θερμοκρασία καπνών	Ονομαστική Ισχύς	° C	173
Θερμικές επιδόσεις	Ονομαστική Ισχύς	kW	19.3
	Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	kW	14.7
Απόδοση	Ονομαστική Ισχύς	%	90.02
	Μειωμένη ισχύς	%	91.5
καύσιμα			Pellets

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011

Nr. 004725081

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, με την παραγωγή ζεστού νερού
4	Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	
6	Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 - System 4
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο	ACTECO n° 1880
	Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	880-CPR-050-17
8	Δηλωμένες επιδόσεις	
	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	EN 14785:2006
	Βασικά χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
	Αντοχή στη φωτιά	A1
	Απόσταση από το καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση, σε mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	Σύμφωνη
	Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO) Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Επιφανειακή θερμοκρασία	Σύμφωνη
	Ηλεκτρική ασφάλεια	Σύμφωνη
	Πρόσβαση και καθαρισμός	Σύμφωνη
	Μέγιστη πίεση λειτουργίας	2 Bar
	Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	NPD
	Θερμικές επιδόσεις Ονομαστική Ισχύς Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
	Απόδοση Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	η 90.02 % η 91.5 %
	Θερμοκρασία καπνών Ονομαστική Ισχύς	T 173 °C

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 3/22/2018



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal	%	0.018
	Potencia reducida	%	0.008
Presión máxima de trabajo		Bar	2
Temperatura de humos	Potencia nominal	° C	173
Prestaciones térmicas	Potencia nominal	kW	19.3
	Potencia cedida al agua	kW	14.7
Rendimiento	Potencia nominal	%	90.02
	Potencia reducida	%	91.5
Combustible			Pellets

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

Nr. 004725081

1	Código de identificación único del producto-tipo	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, con producción de agua caliente
4	Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)	
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	El laboratorio notificado	ACTECO n° 1880
	Número de informe de prueba (según el System 3)	880-CPR-050-17

Especificación técnica armonizada		EN 14785:2006
Características esenciales		Prestación
Resistencia al fuego		A1
Distancia de mat. comb.		Distancia mínima, en mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
Riesgo de pérdida de combustible		Conforme
Emisiones de productos de combustión (CO)	Potencia nominal Potencia reducida	CO 0.018 % CO 0.008 %
Temperatura superficial		Conforme
Seguridad eléctrica		Conforme
Accesibilidad y limpieza		Conforme
Presión máxima de trabajo		2 Bar
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)		NPD
Prestaciones térmicas	Potencia nominal Potencia suministrada al entorno Potencia cedida al agua	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
Rendimiento	Potencia nominal Potencia reducida	η 90.02 % η 91.5 %
Temperatura de humos	Potencia nominal	T 173 °C

9 La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Porcia, 3/22/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y		mm	600/100/100
Põlemise heitkogused (CO)	Nimivõimsus	%	0.018
	Alandatud võimsus	%	0.008
Maksimaalne töö rõhk		Bar	2
Aurude temperatuur	Nimivõimsus	° C	173
Soojusjuhtivus	Nimivõimsus	kW	19.3
	Väljundvõimsus vee kütisel	kW	14.7
Võimsus	Nimivõimsus	%	90.02
	Alandatud võimsus	%	91.5
kütus			graanulid

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

Nr. 004725081

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
2	Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
3	Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile	Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelletteid, sooja vee tootmisega	
4	Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it	
5	Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)		
6	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)	System 3 - System 4	
7	Teavitatud labor	ACTECO n° 1880	
	Katseprotokolli number (System 3 põhjal)	880-CPR-050-17	
8	Toimivusdeklaratsioon		
	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 14785:2006	
	Põhiomadused	Jõudlus	
	Tulekindlus	A1	
	Kaugus süttivatest materjalidest	Väikseim lubatud kaugus (mm)	
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800	
	Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses	
	Põlemise heitkogused (CO)	CO 0.018 % CO 0.008 %	
	Pinna temperatuur	Vastavuses	
	Elektriõhutus	Vastavuses	
	Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses	
	Maksimaalne töö rõhk	2 Bar	
	Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD	
	Soojusjuhtivus	Nimivõimsus	19.3 kW
		Väljundvõimsus kütisel	4.6 kW
		Väljundvõimsus vee kütisel	14.7 kW
	Võimsus	Nimivõimsus	η 90.02 %
		Alandatud võimsus	η 91.5 %
	Aurude temperatuur	Nimivõimsus	T 173 °C
9	Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.		

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.
Allkirjastanud tootja nimel:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y		mm	600/100/100
Palamistuotteiden päästöt (CO)	<i>Nimellisteho</i>	%	0.018
	<i>Rajoitettu teho</i>	%	0.008
Toiminnan maksimipaine		Bar	2
Savujen lämpötila	<i>Nimellisteho</i>	° C	173
Lämpöteho	<i>Nimellisteho</i>	kW	19.3
	<i>Veteen siirtyvä teho</i>	kW	14.7
Tuotto	<i>Nimellisteho</i>	%	90.02
	<i>Rajoitettu teho</i>	%	91.5
polttoaine			pelletit

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

Nr. 004725081

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Puupelleteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, kuuman tuotannolla tai ei
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)	
6	Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)	System 3 - System 4
7	Ilmoitettu laitos	ACTECO n° 1880
	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	880-CPR-050-17
8	Ilmoitetut suoritustasot	
	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 14785:2006
	Perusominaisuudet	Suoritustaso
	Palonkestävyys	A1
	Etäisyys pal. mater.	Minimietäisyys mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Riski polttoaineen valumiselle	Laadun mukainen
	Palamistuotteiden päästöt (CO) <i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Pinnan lämpötila	Laadun mukainen
	Sähköturvallisuus	Laadun mukainen
	Pääsy ja puhdistus	Laadun mukainen
	Toiminnan maksimipaine	2 Bar
	Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)	NPD
	Lämpöteho <i>Nimellisteho</i> <i>Ympäristöön kohdistuva teho</i> <i>Veteen siirtyvä teho</i>	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
	Tuotto <i>Nimellisteho</i> <i>Rajoitettu teho</i>	η 90.02 % η 91.5 %
	Savujen lämpötila <i>Nimellisteho</i>	T 173 °C
9	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.	

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006

ECOFIRE MAIDA IDRO 18T

Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y	mm	600/100/100
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i>	% 0.018
	<i>Puissance réduite</i>	% 0.008
Pression maximale de service	Bar	2
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i>	° C 173
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i>	kW 19.3
	<i>Puissance rendue à l'eau</i>	kW 14.7
Rendement	<i>Puissance nominale</i>	% 90.02
	<i>Puissance réduite</i>	% 91.5
Combustible		granulés de bois

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011

Nr. 004725081

1	Code d'identification unique du produit-type	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																														
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																														
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, avec production d'eau chaude																														
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)																															
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4																														
7	Laboratoire notifié	ACTECO n° 1880																														
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	880-CPR-050-17																														
8	Performance déclarée	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Spécifications techniques harmonisées</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Caractéristiques essentielles</th> <th style="text-align: center;">Performance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Résistance au feu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance de sécurité aux matériaux combustibles</td> <td>Distance minimum, en mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800</td> </tr> <tr> <td>Risque de fuite de combustible</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Émission des produits de combustion (CO)</td> <td><i>Puissance nominale</i> CO 0.018 % <i>Puissance réduite</i> CO 0.008 %</td> </tr> <tr> <td>Température de surface</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Facilité d'accès et nettoyage</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Pression maximale de service</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Performance thermique</td> <td><i>Puissance nominale</i> 19.3 kW <i>Puissance rendue au milieu</i> 4.6 kW <i>Puissance rendue à l'eau</i> 14.7 kW</td> </tr> <tr> <td>Rendement</td> <td><i>Puissance nominale</i> η 90.02 % <i>Puissance réduite</i> η 91.5 %</td> </tr> <tr> <td>Température des fumées</td> <td><i>Puissance nominale</i> T 173 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Spécifications techniques harmonisées	EN 14785:2006	Caractéristiques essentielles	Performance	Résistance au feu	A1	Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risque de fuite de combustible	Conforme	Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i> CO 0.018 % <i>Puissance réduite</i> CO 0.008 %	Température de surface	Conforme	Sécurité électrique	Conforme	Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	Pression maximale de service	2 Bar	Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	Performance thermique	<i>Puissance nominale</i> 19.3 kW <i>Puissance rendue au milieu</i> 4.6 kW <i>Puissance rendue à l'eau</i> 14.7 kW	Rendement	<i>Puissance nominale</i> η 90.02 % <i>Puissance réduite</i> η 91.5 %	Température des fumées	<i>Puissance nominale</i> T 173 °C
Spécifications techniques harmonisées	EN 14785:2006																															
Caractéristiques essentielles	Performance																															
Résistance au feu	A1																															
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm																															
	X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800																															
Risque de fuite de combustible	Conforme																															
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i> CO 0.018 % <i>Puissance réduite</i> CO 0.008 %																															
Température de surface	Conforme																															
Sécurité électrique	Conforme																															
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme																															
Pression maximale de service	2 Bar																															
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD																															
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i> 19.3 kW <i>Puissance rendue au milieu</i> 4.6 kW <i>Puissance rendue à l'eau</i> 14.7 kW																															
Rendement	<i>Puissance nominale</i> η 90.02 % <i>Puissance réduite</i> η 91.5 %																															
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i> T 173 °C																															
9	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.																															

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 3/22/2018






EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Udaljenost od goriva X1/X2/Y		mm	600/100/100
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	Nazivna snaga	%	0.018
	Smanjena snaga	%	0.008
Maksimalni radni tlak		Bar	2
Temperatura dima	Nazivna snaga	° C	173
Toplinska svojstva	Nazivna snaga	kW	19.3
	Snaga prenesena na vodu	kW	14.7
Performanse	Nazivna snaga	%	90.02
	Smanjena snaga	%	91.5
gorivo			Peleti

IZJAVA O UČINKOVITOSTI

Prema uredbi (UE) br. 305/2011

Nr. 004725081

1	Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																						
2	Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																						
3	Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama	Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, s proizvođenja tople vode																																						
4	Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																						
5	Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)																																							
6	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 - System 4																																						
7	Obaviješteni laboratorij	ACTECO n° 1880																																						
	Broj probnog izvješća (na osnovu Systema 3)	880-CPR-050-17																																						
8	Izjavljene performanse	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tehnička specifikacija</th> <th>EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th>Osnovne značajke</th> <th>Performanse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otpornost na vatru</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Udaljenost od goriva <div style="text-align: center;">  </div> </td> <td>Minimalna udaljenost , izražena u mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800</td> </tr> <tr> <td>Rizik od ispuštanja goriva</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Ispuštanje produkata izgaranja (CO)</td> <td>Nazivna snaga Smanjena snaga</td> <td>CO 0.018 % CO 0.008 %</td> </tr> <tr> <td>Površinska temperatura</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Električna sigurnost</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Pristupačnost i čišćenje</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni radni tlak</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Toplinska svojstva</td> <td>Nazivna snaga</td> <td>19.3 kW</td> </tr> <tr> <td>Izlazna snaga okruženja</td> <td>4.6 kW</td> </tr> <tr> <td>Snaga prenesena na vodu</td> <td>14.7 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Performanse</td> <td>Nazivna snaga</td> <td>η 90.02 %</td> </tr> <tr> <td>Smanjena snaga</td> <td>η 91.5 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura dima</td> <td>Nazivna snaga</td> <td>T 173 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Tehnička specifikacija	EN 14785:2006	Osnovne značajke	Performanse	Otpornost na vatru	A1	Udaljenost od goriva <div style="text-align: center;">  </div>	Minimalna udaljenost , izražena u mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800	Rizik od ispuštanja goriva	U skladu	Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	Nazivna snaga Smanjena snaga	CO 0.018 % CO 0.008 %	Površinska temperatura	U skladu	Električna sigurnost	U skladu	Pristupačnost i čišćenje	U skladu	Maksimalni radni tlak	2 Bar	Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD	Toplinska svojstva	Nazivna snaga	19.3 kW	Izlazna snaga okruženja	4.6 kW	Snaga prenesena na vodu	14.7 kW	Performanse	Nazivna snaga	η 90.02 %	Smanjena snaga	η 91.5 %	Temperatura dima	Nazivna snaga	T 173 °C
Tehnička specifikacija	EN 14785:2006																																							
Osnovne značajke	Performanse																																							
Otpornost na vatru	A1																																							
Udaljenost od goriva <div style="text-align: center;">  </div>	Minimalna udaljenost , izražena u mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800																																							
Rizik od ispuštanja goriva	U skladu																																							
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	Nazivna snaga Smanjena snaga	CO 0.018 % CO 0.008 %																																						
Površinska temperatura	U skladu																																							
Električna sigurnost	U skladu																																							
Pristupačnost i čišćenje	U skladu																																							
Maksimalni radni tlak	2 Bar																																							
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD																																							
Toplinska svojstva	Nazivna snaga	19.3 kW																																						
	Izlazna snaga okruženja	4.6 kW																																						
	Snaga prenesena na vodu	14.7 kW																																						
Performanse	Nazivna snaga	η 90.02 %																																						
	Smanjena snaga	η 91.5 %																																						
Temperatura dima	Nazivna snaga	T 173 °C																																						
9	Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.																																							

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 3/22/2018




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y		mm	600/100/100
Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény	%	0.018
	Redukált teljesítmény	%	0.008
Maximális üzemi nyomás		Bar	2
Füstgáz hőmérséklete	Névleges teljesítmény	° C	173
Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény	kW	19.3
	Víznek átadott teljesítmény	kW	14.7
Hatásfok	Névleges teljesítmény	%	90.02
	Redukált teljesítmény	%	91.5
üzemanyag			Pellet

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet alapján

Nr. 004725081

1	A termék típus egyedi azonosító kódja	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Fapellettel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetőségével
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)	
6	A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)	System 3 - System 4
7	Vizsgáló laboratórium	ACTECO n° 1880
	Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)	880-CPR-050-17
8	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	
	Harmonizált műszaki előírások	EN 14785:2006
	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
	Tűzállóság	A1
	Éghető anyagoktól való távolság	Minimális távolság, mm-ben
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata	Megfelel
	Égéstermékek kibocsátása (CO) Névleges teljesítmény Redukált teljesítmény	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Felületi hőmérséklet	Megfelel
	Elektromos biztonság	Megfelel
	Hozzáférhetőség és tisztítás	Megfelel
	Maximális üzemi nyomás	2 Bar
	Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)	NPD
	Termikus teljesítmény Névleges teljesítmény Környezetnek átadott teljesítmény Víznek átadott teljesítmény	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
	Hatásfok Névleges teljesítmény Redukált teljesítmény	η 90.02 % η 91.5 %
	Füstgáz hőmérséklete Névleges teljesítmény	T 173 °C
9	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 3/22/2018




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y		mm	600/100/100
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	Aschur rátaíthe	%	0.018
	Aschur laghdaithe	%	0.008
Uasbhú oibrithe		Bar	2
Teocht na ngás	Aschur rátaíthe	° C	173
Sonraíochtaí theirmeacha	Aschur rátaíthe	kW	19.3
	Aschur don uisce	kW	14.7
Táirgiúlacht	Aschur rátaíthe	%	90.02
	Aschur laghdaithe	%	91.5
breosla			millíní

DEARBHÚ SONRAÍOCHTA

De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011

Nr. 004725081

1	Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuihbhithe is cuí	Fearas téite tí, breoslaithe le millíní adhmaid, a a tháirgeann dtáirgeann uisce te
4	Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)	
6	Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)	System 3 - System 4
7	Saotharlann a dtugtar fógra di	ACTECO n° 1880
	Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)	880-CPR-050-17
8	Sonraíochtaí fógartha	
	Sonraíochtaí teicniúla comhchuihbhithe	EN 14785:2006
	Buntréith	Sonraíocht
	Dó-obacht	A1
	Fad ó ábhar inlasta	Íosfhad, mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Riosca theacht amach an bhreosla	Comhlíontach
	Astuithe tháirgí an dócháin (CO) Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Teocht an dromchla	Comhlíontach
	Sábháilteacht leictreachais	Comhlíontach
	Inrochtaine agus glanadh	Comhlíontach
	Uasbhú oibrithe	2 Bar
	Neart (chun an simléar a thacú)	NPD
	Sonraíochtaí theirmeacha Aschur rátaíthe Aschur don timpeallacht Aschur don uisce	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
	Táirgiúlacht Aschur rátaíthe Aschur laghdaithe	η 90.02 % η 91.5 %
	Teocht na ngás Aschur rátaíthe	T 173 °C
9	Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8.	

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)





EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Degmateriāla attālums X1/X2/Y		mm	600/100/100
Sadegšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda	%	0.018
	Samazināta jauda	%	0.008
Maksimālais darba spiediens		Bar	2
Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda	° C	173
Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda	kW	19.3
	Ūdenim nodotā jauda	kW	14.7
Sniegums	Nominālā jauda	%	90.02
	Samazināta jauda	%	91.5
kuras			granulēs

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

Nr. 004725081

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																														
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																																														
3	Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulū kurināmo, ar karstā ūdens ražošanu																																														
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme (11. panta 5. punkts)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																														
5	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)																																															
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)	System 3 - System 4																																														
7	Paziņotā laboratorija	ACTECO n° 1880																																														
	Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)	880-CPR-050-17																																														
8	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Saskaņotās tehniskās specifikācijas</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Būtiskie raksturlielumi</th> <th style="text-align: center;">Ekspluatācijas īpašības</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izturība pret uguns iedarbību.</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Degmateriāla attālums</td> <td>Minimālais attālums, mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;"> </td> <td>X1=600</td> </tr> <tr> <td>X2=100</td> </tr> <tr> <td>Y1=100</td> </tr> <tr> <td>Y2=100</td> </tr> <tr> <td>Z=800</td> </tr> <tr> <td>Degvielas izliešanas risks</td> <td>Atbilstošs</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sadegšanas produktu emisijas (CO)</td> <td>Nominālā jauda</td> <td>CO 0.018 %</td> </tr> <tr> <td>Samazināta jauda</td> <td>CO 0.008 %</td> </tr> <tr> <td>Virsmas temperatūra</td> <td>Atbilstošs</td> </tr> <tr> <td>Elektriskās instalācijas drošība</td> <td>Atbilstošs</td> </tr> <tr> <td>Pieejamība un tīrīšana</td> <td>Atbilstošs</td> </tr> <tr> <td>Maksimālais darba spiediens</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Termiskās ekspluatācijas īpašības</td> <td>Nominālā jauda</td> <td>19.3 kW</td> </tr> <tr> <td>Vides snieguma jauda</td> <td>4.6 kW</td> </tr> <tr> <td>Ūdenim nodotā jauda</td> <td>14.7 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sniegums</td> <td>Nominālā jauda</td> <td>η 90.02 %</td> </tr> <tr> <td>Samazināta jauda</td> <td>η 91.5 %</td> </tr> <tr> <td>Dūmgāzu temperatūra</td> <td>Nominālā jauda</td> <td>T 173 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Saskaņotās tehniskās specifikācijas	EN 14785:2006	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Izturība pret uguns iedarbību.	A1	Degmateriāla attālums	Minimālais attālums, mm		X1=600	X2=100	Y1=100	Y2=100	Z=800	Degvielas izliešanas risks	Atbilstošs	Sadegšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda	CO 0.018 %	Samazināta jauda	CO 0.008 %	Virsmas temperatūra	Atbilstošs	Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs	Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs	Maksimālais darba spiediens	2 Bar	Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD	Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda	19.3 kW	Vides snieguma jauda	4.6 kW	Ūdenim nodotā jauda	14.7 kW	Sniegums	Nominālā jauda	η 90.02 %	Samazināta jauda	η 91.5 %	Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda	T 173 °C
Saskaņotās tehniskās specifikācijas	EN 14785:2006																																															
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības																																															
Izturība pret uguns iedarbību.	A1																																															
Degmateriāla attālums	Minimālais attālums, mm																																															
	X1=600																																															
	X2=100																																															
	Y1=100																																															
	Y2=100																																															
	Z=800																																															
Degvielas izliešanas risks	Atbilstošs																																															
Sadegšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda	CO 0.018 %																																														
	Samazināta jauda	CO 0.008 %																																														
Virsmas temperatūra	Atbilstošs																																															
Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs																																															
Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs																																															
Maksimālais darba spiediens	2 Bar																																															
Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD																																															
Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda	19.3 kW																																														
	Vides snieguma jauda	4.6 kW																																														
	Ūdenim nodotā jauda	14.7 kW																																														
Sniegums	Nominālā jauda	η 90.02 %																																														
	Samazināta jauda	η 91.5 %																																														
Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda	T 173 °C																																														
9	1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.																																															

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 3/22/2018



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y		mm	600/100/100
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	<i>Vardinė galia</i>	%	0.018
	<i>Sumažinta galia</i>	%	0.008
Didžiausias veikimo slėgis		Bar	2
Dūmų temperatūra	<i>Vardinė galia</i>	° C	173
Šiluminės savybės	<i>Vardinė galia</i>	kW	19.3
	<i>Į vandenį išskiriamas energijso kiekis</i>	kW	14.7
Našumas	<i>Vardinė galia</i>	%	90.02
	<i>Sumažinta galia</i>	%	91.5
degyviela			granulas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

Nr. 004725081

1	Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas	Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, su karšto vandens gamybos funkcijos
4	Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)	
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)	System 3 - System 4
7	Notifikuota laboratorija	ACTECO n° 1880
	Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)	880-CPR-050-17

Suderintos techninės specifikacijos		EN 14785:2006
Svarbiausios savybės		Eksploatacinės savybės
Atsparumas ugniai		A1
Atstumas nuo mat. komb.		Minimalus atstukas (mm)
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
Galimas degalų nuotėkis		Atitinka
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	<i>Vardinė galia</i> <i>Sumažinta galia</i>	CO 0.018 % CO 0.008 %
Paviršiaus temperatūra		Atitinka
Elektros sauga		Atitinka
Prieiga ir valymas		Atitinka
Didžiausias veikimo slėgis		2 Bar
Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)		NPD
Šiluminės savybės	<i>Vardinė galia</i>	19.3 kW
	<i>Į aplinką išskiriamas energijos kiekis</i>	4.6 kW
	<i>Į vandenį išskiriamas energijso kiekis</i>	14.7 kW
Našumas	<i>Vardinė galia</i>	η 90.02 %
	<i>Sumažinta galia</i>	η 91.5 %
Dūmų temperatūra	<i>Vardinė galia</i>	T 173 °C

9 | 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte. Gamintojo vardu pasirašė:

Porcia, 3/22/2018


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y		mm	600/100/100
Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	Nominaal vermogen	%	0.018
	Beperkt vermogen	%	0.008
Maximum bedrijfsdruk		Bar	2
Rookgastemperatuur	Nominaal vermogen	° C	173
Thermische prestaties	Nominaal vermogen	kW	19.3
	Vermogen afgegeven aan het water	kW	14.7
Rendement	Nominaal vermogen	%	90.02
	Beperkt vermogen	%	91.5
brandstof			pellets

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

Nr. 004725081

1	Unieke identificatiecode van het producttype	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, met warmwaterproductie
4	Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)	
6	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 - System 4
7	Erkend laboratorium	ACTECO n° 1880
	Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	880-CPR-050-17
8	Aangegeven prestaties	
	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 14785:2006
	Essentiële kenmerken	Prestatie
	Weerstand tegen brand	A1
	Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand, in mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Gevaar voor brandstoflekken	Conform
	Uitstoot verbrandingsproducten (CO)	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Oppervlaktetemperatuur	Conform
	Elektrische veiligheid	Conform
	Toegankelijkheid en reiniging	Conform
	Maximum bedrijfsdruk	2 Bar
	Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	NPD
	Thermische prestaties	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
		Nominaal vermogen Vermogen afgegeven aan het milieu Vermogen afgegeven aan het water
	Rendement	η 90.02 % η 91.5 %
		Nominaal vermogen Beperkt vermogen
	Rookgastemperatuur	T 173 °C
		Nominaal vermogen

9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y		mm	600/100/100
Forbrenningsutslipp (CO)	Nominell ytelse	%	0.018
	Redusert ytelse	%	0.008
Maksimalt driftstrykk		Bar	2
Røykgasstemperatur	Nominell ytelse	° C	173
Termiske ytelser	Nominell ytelse	kW	19.3
	Varmeavgivelse til vann	kW	14.7
Ytelse	Nominell ytelse	%	90.02
	Redusert ytelse	%	91.5
Fuel			pellets

YTELSESERKLÆRING

Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

Nr. 004725081

1	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modell og/eller partnr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Tilsluttede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, med produksjon av varmtvann
4	Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse til representant (Art. 12-2)	
6	System for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 - System 4
7	Teknisk kontrollorgan	ACTECO n° 1880
	Testrapport (på grunnlag av System 3)	880-CPR-050-17
8	Erklærte ytelser	
	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 14785:2006
	Vesentlige egenskaper	Ytelse
	Brannmotstand	A1
	Avstand fra brennbare materialer	Minimums avstand, i mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Fare for utslipp av brensel	Konform
	Forbrenningsutslipp (CO)	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Overflatetemperatur	Konform
	Elektrisk sikkerhet	Konform
	Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform
	Maksimalt driftstrykk	2 Bar
	Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD
	Termiske ytelser	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
		Nominell ytelse Varmeavgivelse til rom Varmeavgivelse til vann
	Ytelse	η 90.02 % η 91.5 %
		Nominell ytelse Redusert ytelse
	Røykgasstemperatur	T 173 °C
		Nominell ytelse
9	Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.	

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Odległość od mat. zł. X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa	%	0.018
	Moc zmniejszona	%	0.008
Maksymalne ciśnienie pracy		Bar	2
Temperatura spalin	Moc znamionowa	° C	173
Wydajność cieplna	Moc znamionowa	kW	19.3
	Moc przekazywana do wody	kW	14.7
Wydajność	Moc znamionowa	%	90.02
	Moc zmniejszona	%	91.5
paliwo			Pellets

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Nr. 004725081


1	Unikalny identyfikator typu wyrobu	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, z wytwarzania ciepłej wody
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 - System 4
7	Notyfikowane laboratorium	ACTECO n° 1880
	Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	880-CPR-050-17
8	Deklarowane osiągi	
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14785:2006
	Podstawowe właściwości	Osiągi
	Odporność na ogień	A1
	Odległość od mat. zł.	Odległość minimalna, w mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Ryzyko rozlania paliwa	Zgodny
	Emisja produktów spalania (CO)	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Temperatura na powierzchni	Zgodny
	Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny
	Dostępność i czyszczenie	Zgodny
	Maksymalne ciśnienie pracy	2 Bar
	Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	NPD
	Wydajność cieplna	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
	Wydajność	η 90.02 % η 91.5 %
	Temperatura spalin	T 173 °C
9	Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.	

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Distância de mat. comb. X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emissões de produtos de combustão (CO)	Potência nominal	%	0.018
	Potência reduzida	%	0.008
Máxima pressão de exercício		Bar	2
Temperatura fumos	Potência nominal	° C	173
Desempenho térmico	Potência nominal	kW	19.3
	Potência cedida à água	kW	14.7
Rendimento	Potência nominal	%	90.02
	Potência reduzida	%	91.5
combustível			Pellets

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011

Nr. 004725081

1	Código de identificação único do produto-tipo	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modelo e/ou n°. lote e/ou n°. série (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, com a produção de água quente
4	Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	Laboratório notificado	ACTECO nº 1880
	Número relação de prova (em base ao System 3)	880-CPR-050-17
8	Desempenhos declarados	
	Específica técnica harmonizada	EN 14785:2006
	Características essenciais	Desempenho
	Resistência ao fogo	A1
	Distância de mat. comb.	Distância mínima, em mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Risco de vazamento de combustível	Em conformidade
	Emissões de produtos de combustão (CO)	CO 0.018 % CO 0.008 %
	Temperatura superficial	Em conformidade
	Segurança elétrica	Em conformidade
	Acessibilidade e limpeza	Em conformidade
	Máxima pressão de exercício	2 Bar
	Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD
	Desempenho térmico	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
		Potência nominal Potência libertada no ambiente Potência cedida à água
	Rendimento	η 90.02 % η 91.5 %
		Potência nominal Potência reduzida
	Temperatura fumos	T 173 °C
9	O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.	

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.
Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i>	%	0.018
	<i>Puterea redusă</i>	%	0.008
Presiune maximă de funcționare		Bar	2
Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i>	° C	173
Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i>	kW	19.3
	<i>Puterea transferată apei</i>	kW	14.7
Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i>	%	90.02
	<i>Puterea redusă</i>	%	91.5
combustibil			pelete

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011


Nr. 004725081

1	Cod unic de identificare al produsului-tip	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																												
2	Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																												
3	Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu pelete din lemn, cu producerea de apă caldă																												
4	Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																												
5	Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)																													
6	Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)	System 3 - System 4																												
7	Laborator notificat	ACTECO n° 1880																												
	Numărul raportului de testare (în baza System 3)	880-CPR-050-17																												
8	Performanțe declarate	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Specificația tehnică armonizată</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Caracteristici esențiale</th> <th style="text-align: center;">Performanță</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezistență la foc</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distanța față de mat. combustibil</td> <td>Distanța minimă, în mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800</td> </tr> <tr> <td>Risc de pierderi de combustibil</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Emisiile produselor de combustie (CO)</td> <td><i>Puterea nominală</i> CO 0.018 % <i>Puterea redusă</i> CO 0.008 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de suprafață</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Siguranța electrică</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Accesibilitate și curățare</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Presiune maximă de funcționare</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Performanțe termice</td> <td><i>Puterea nominală</i> 19.3 kW <i>Puterea transferată mediului</i> 4.6 kW <i>Puterea transferată apei</i> 14.7 kW</td> </tr> <tr> <td>Rentabilitate</td> <td><i>Puterea nominală</i> η 90.02 % <i>Puterea redusă</i> η 91.5 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura fumului</td> <td><i>Puterea nominală</i> T 173 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006	Caracteristici esențiale	Performanță	Rezistență la foc	A1	Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800	Risc de pierderi de combustibil	Conform	Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i> CO 0.018 % <i>Puterea redusă</i> CO 0.008 %	Temperatura de suprafață	Conform	Siguranța electrică	Conform	Accesibilitate și curățare	Conform	Presiune maximă de funcționare	2 Bar	Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD	Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i> 19.3 kW <i>Puterea transferată mediului</i> 4.6 kW <i>Puterea transferată apei</i> 14.7 kW	Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i> η 90.02 % <i>Puterea redusă</i> η 91.5 %	Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i> T 173 °C
Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006																													
Caracteristici esențiale	Performanță																													
Rezistență la foc	A1																													
Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800																													
Risc de pierderi de combustibil	Conform																													
Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i> CO 0.018 % <i>Puterea redusă</i> CO 0.008 %																													
Temperatura de suprafață	Conform																													
Siguranța electrică	Conform																													
Accesibilitate și curățare	Conform																													
Presiune maximă de funcționare	2 Bar																													
Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD																													
Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i> 19.3 kW <i>Puterea transferată mediului</i> 4.6 kW <i>Puterea transferată apei</i> 14.7 kW																													
Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i> η 90.02 % <i>Puterea redusă</i> η 91.5 %																													
Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i> T 173 °C																													
9	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.																													

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y		mm	600/100/100
Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>		%	0.018
		%	0.008
Maximální prevádzkový tlak		Bar	2
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>		° C	173
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>		kW	19.3
		kW	14.7
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>		%	90.02
		%	91.5
palivo			pelety

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Nr. 004725081

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																															
2	Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T																															
3	Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami	Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, s produkcie teplej úžitkovej vody																															
4	Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it																															
5	Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)																																
6	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 - System 4																															
7	Registrované laboratórium	ACTECO n° 1880																															
	Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	880-CPR-050-17																															
8	Prehlásené vlastnosti	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Harmonizovaná technická norma</th> <th style="text-align: center;">EN 14785:2006</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Základné charakteristiky</th> <th style="text-align: center;">Vlastnosť</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnosť proti ohňu</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Vzdialenosť od horľ. materiálov</td> <td>Minimálna vzdialenosť, v mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800</td> </tr> <tr> <td>Riziko rozliatia paliva</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i></td> <td>CO 0.018 % CO 0.008 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota povrchu</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Elektrická bezpečnosť</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Dostupnosť a čistenie</td> <td>V súlade</td> </tr> <tr> <td>Maximální prevádzkový tlak</td> <td>2 Bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i></td> <td>19.3 kW</td> </tr> <tr> <td>4.6 kW</td> </tr> <tr> <td>14.7 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i></td> <td>η 90.02 %</td> </tr> <tr> <td>η 91.5 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i></td> <td>T 173 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Odolnosť proti ohňu	A1	Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800	Riziko rozliatia paliva	V súlade	Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	CO 0.018 % CO 0.008 %	Teplota povrchu	V súlade	Elektrická bezpečnosť	V súlade	Dostupnosť a čistenie	V súlade	Maximální prevádzkový tlak	2 Bar	Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD	Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	19.3 kW	4.6 kW	14.7 kW	Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	η 90.02 %	η 91.5 %	Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 173 °C
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006																																
Základné charakteristiky	Vlastnosť																																
Odolnosť proti ohňu	A1																																
Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800																																
Riziko rozliatia paliva	V súlade																																
Emisie spalín (CO) <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	CO 0.018 % CO 0.008 %																																
Teplota povrchu	V súlade																																
Elektrická bezpečnosť	V súlade																																
Dostupnosť a čistenie	V súlade																																
Maximální prevádzkový tlak	2 Bar																																
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD																																
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	19.3 kW																																
	4.6 kW																																
	14.7 kW																																
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	η 90.02 %																																
	η 91.5 %																																
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 173 °C																																
9	Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.																																

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y		mm	600/100/100
Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč	%	0.018
	Zmanjšana moč	%	0.008
Maksimalni delovni pritisk		Bar	2
Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč	° C	173
Termične lastnosti	Nominalna moč	kW	19.3
	Moč vode	kW	14.7
Izkoristek	Nominalna moč	%	90.02
	Zmanjšana moč	%	91.5
gorivo			peleti

IZJAVA O LASTNOSTIH

Glede na določila (UE) št. 305/2011

Nr. 004725081

1	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, z proizvodnjo tople vode
4	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	
6	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 - System 4
7	Priglašeni laboratorij	ACTECO n° 1880
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	880-CPR-050-17
8	Navedene zmogljivosti	
	Skladna tehnična specifikacija	EN 14785:2006
	Bistvene značilnosti	Zmogljivost
	Odpornost na ogenj	A1
	Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm
		X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
	Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
	Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč Zmanjšana moč
		CO 0.018 % CO 0.008 %
	Temperatura na površini	Ustreza
	Električna varnost	Ustreza
	Dostopnost in čiščenje	Ustreza
	Maksimalni delovni pritisk	2 Bar
	Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
	Termične lastnosti	Nominalna moč Uporabna moč za okolje Moč vode
		19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
	Izkoristek	Nominalna moč Zmanjšana moč
		η 90.02 % η 91.5 %
	Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč
		T 173 °C
9	Zmogljivost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.	

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Porcia, 3/22/2018

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 14785:2006		ECOFIRE MAIDA IDRO 18T	
Avstånd från brännbart material X1/X2/Y		mm	600/100/100
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	Nominell effekt	%	0.018
	Reducerad effekt	%	0.008
Maximalt arbetstryck		Bar	2
Röktemperatur	Nominell effekt	° C	173
Termisk prestanda	Nominell effekt	kW	19.3
	Effekt som överförs till vattnet	kW	14.7
Avkastning	Nominell effekt	%	90.02
	Reducerad effekt	%	91.5
bränsle			Pellets

PRESTANDEDEKLARATION

Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011

Nr. 004725081

1	Unik identifikationskod för produkttypen	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
2	Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	ECOFIRE MAIDA IDRO 18T
3	Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, med produktion av varmvatten
4	Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ombudets namn och adress (Art 12-2)	
6	System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - System 4
7	Deklarerat laboratorium Nr. provrapport (baserat på System 3)	ACTECO n° 1880 880-CPR-050-17

Harmoniserad teknisk specifikation		EN 14785:2006
Grundläggande egenskaper		Prestanda
Resistens mot eld		A1
Avstånd från brännbart material		Minimivstånd, i mm X1=600 X2=100 Y1=100 Y2=100 Z=800
Risk för bränslespill		Överensstämmer
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	Nominell effekt Reducerad effekt	CO 0.018 % CO 0.008 %
Ytans temperatur		Överensstämmer
Elsäkerhet		Överensstämmer
Tillgänglighet och rengöring		Överensstämmer
Maximalt arbetstryck		2 Bar
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)		NPD
Termisk prestanda	Nominell effekt Effekt som ges till omgivningen Effekt som överförs till vattnet	19.3 kW 4.6 kW 14.7 kW
Avkastning	Nominell effekt Reducerad effekt	η 90.02 % η 91.5 %
Röktemperatur	Nominell effekt	T 173 °C

9 Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 3/22/2018

