

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI MB 20 kW Ø 200 mit Schiebetür



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Einfache Guillotine
Nennleistung (kW)	20
Bereich der Heizleistung (kW)	10.0 - 27.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	80
Abgastemperatur (°C)	240
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥800
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥1000
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Türöffnungssystem	Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	105.4
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	20
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.1
Staubemission (mg/Nm ³)	11

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen

**KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BlmSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

**Dekoratives Glas, Laden
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front

**Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs

**Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit \leq 20%)**

EAN

5901350079966

Physikalische Parameter

Breite (cm) **145.4**

Höhe (cm) **136.3**

Tiefe (cm) **56**

Gewicht (kg) **396**

