


**CE-Konformitätserklärung sowie Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 für Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets EN14785:2006**

<b>CE-Konformitätserklärung</b>
Diese CE-Konformitätserklärung gilt für das unten beschriebene Produkt und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:
<b>2004/108/EG: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)</b>
<b>2014/35/EU: Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie)</b>
<b>2011/65/EU: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)</b>
<b>97/23/EG: Druckgeräte Richtlinie</b>

<b>Leistungserklärung</b>																																											
<b>Nr.: Leistungserklärung_wodtke_ivo.safe_9 kW_2016-06-22</b>																																											
1.	BM 01-2 "ivo.safe_9 kW"																																										
2.	Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets mit Warmwasserbereiter																																										
3.	wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen, Deutschland																																										
5.	System 3																																										
6.	Das notifizierte Prüflabor "RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle, Notified Body number: 1427" hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa 2212-EN dokumentiert.																																										
7.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b></td> <td>EN14785:2006</td> </tr> <tr> <td><b>Wesentliche Merkmale</b></td> <td>Leistung</td> </tr> <tr> <td><b>Brandsicherheit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Brandverhalten</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Abstand zu brennbaren Materialien</td> <td>Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen</td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Reinigbarkeit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Emission der Verbrennungsprodukte</b></td> <td>CO 0,010 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td><b>Oberflächentemperatur</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Elektrische Sicherheit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b></td> <td>keine Leistung festgestellt</td> </tr> <tr> <td><b>Max. Betriebsdruck</b></td> <td>3,0 bar</td> </tr> <tr> <td><b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b></td> <td>T 66°C</td> </tr> <tr> <td><b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b></td> <td>T 88°C</td> </tr> <tr> <td><b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)</td> <td>Keine Leistung festgestellt</td> </tr> <tr> <td><b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Nennwärmeleistung</td> <td>9 kW</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Raumwärmeleistung</td> <td>1 kW</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wassermwärmeleistung</td> <td>8 kW</td> </tr> <tr> <td><b>Wirkungsgrad</b></td> <td>94,5 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td><b>Dauerhaftigkeit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> </table>	<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN14785:2006	<b>Wesentliche Merkmale</b>	Leistung	<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	Brandverhalten	A1	Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm	Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	erfüllt	<b>Reinigbarkeit</b>	erfüllt	<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>	CO 0,010 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung	<b>Oberflächentemperatur</b>	erfüllt	<b>Elektrische Sicherheit</b>	erfüllt	<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	keine Leistung festgestellt	<b>Max. Betriebsdruck</b>	3,0 bar	<b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b>	T 66°C	<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b>	T 88°C	<b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt	<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>	erfüllt	Nennwärmeleistung	9 kW	Raumwärmeleistung	1 kW	Wassermwärmeleistung	8 kW	<b>Wirkungsgrad</b>	94,5 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung	<b>Dauerhaftigkeit</b>	erfüllt
<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN14785:2006																																										
<b>Wesentliche Merkmale</b>	Leistung																																										
<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt																																										
Brandverhalten	A1																																										
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm																																										
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	erfüllt																																										
<b>Reinigbarkeit</b>	erfüllt																																										
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>	CO 0,010 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung																																										
<b>Oberflächentemperatur</b>	erfüllt																																										
<b>Elektrische Sicherheit</b>	erfüllt																																										
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	keine Leistung festgestellt																																										
<b>Max. Betriebsdruck</b>	3,0 bar																																										
<b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b>	T 66°C																																										
<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b>	T 88°C																																										
<b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt																																										
<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>	erfüllt																																										
Nennwärmeleistung	9 kW																																										
Raumwärmeleistung	1 kW																																										
Wassermwärmeleistung	8 kW																																										
<b>Wirkungsgrad</b>	94,5 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung																																										
<b>Dauerhaftigkeit</b>	erfüllt																																										
8.	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.																																										

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christiane Wodtke, Geschäftsführerin:  .....

*Unterschrift*


Tübingen, den 22.06.2016

**CE-Konformitätserklärung sowie Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 für Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets EN14785:2006**

<b>CE-Konformitätserklärung</b>	
Diese CE-Konformitätserklärung gilt für das unten beschriebene Produkt und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:	
<b>2004/108/EG:</b>	<b>Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)</b>
<b>2014/35/EU:</b>	<b>Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie)</b>
<b>2011/65/EU:</b>	<b>Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)</b>
<b>97/23/EG:</b>	<b>Druckgeräte Richtlinie</b>

<b>Leistungserklärung</b>																																											
<b>Nr.: Leistungserklärung_wodtke_ivo.safe_13 kW_2016-06-22</b>																																											
1.	BM 01-2 "ivo.safe_13 kW"																																										
2.	Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets mit Warmwasserbereiter																																										
3.	wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen, Deutschland																																										
5.	System 3																																										
6.	Das notifizierte Prüflabor "RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle, Notified Body number: 1427" hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa 2212-EN dokumentiert.																																										
7.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b></td> <td>EN14785:2006</td> </tr> <tr> <td><b>Wesentliche Merkmale</b></td> <td>Leistung</td> </tr> <tr> <td><b>Brandsicherheit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Brandverhalten</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Abstand zu brennbaren Materialien</td> <td>Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen</td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Reinigbarkeit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Emission der Verbrennungsprodukte</b></td> <td>CO 0,012 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td><b>Oberflächentemperatur</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Elektrische Sicherheit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b></td> <td>keine Leistung festgestellt</td> </tr> <tr> <td><b>Max. Betriebsdruck</b></td> <td>3,0 bar</td> </tr> <tr> <td><b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b></td> <td>T 79°C</td> </tr> <tr> <td><b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b></td> <td>T 103°C</td> </tr> <tr> <td><b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)</td> <td>Keine Leistung festgestellt</td> </tr> <tr> <td><b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Nennwärmeleistung</td> <td>13 kW</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Raumwärmeleistung</td> <td>1 kW</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wasserwärmeleistung</td> <td>12 kW</td> </tr> <tr> <td><b>Wirkungsgrad</b></td> <td>93,9 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td><b>Dauerhaftigkeit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> </table>	<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN14785:2006	<b>Wesentliche Merkmale</b>	Leistung	<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	Brandverhalten	A1	Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm	Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	erfüllt	<b>Reinigbarkeit</b>	erfüllt	<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>	CO 0,012 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung	<b>Oberflächentemperatur</b>	erfüllt	<b>Elektrische Sicherheit</b>	erfüllt	<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	keine Leistung festgestellt	<b>Max. Betriebsdruck</b>	3,0 bar	<b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b>	T 79°C	<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b>	T 103°C	<b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt	<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>	erfüllt	Nennwärmeleistung	13 kW	Raumwärmeleistung	1 kW	Wasserwärmeleistung	12 kW	<b>Wirkungsgrad</b>	93,9 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung	<b>Dauerhaftigkeit</b>	erfüllt
<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN14785:2006																																										
<b>Wesentliche Merkmale</b>	Leistung																																										
<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt																																										
Brandverhalten	A1																																										
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm																																										
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	erfüllt																																										
<b>Reinigbarkeit</b>	erfüllt																																										
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>	CO 0,012 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung																																										
<b>Oberflächentemperatur</b>	erfüllt																																										
<b>Elektrische Sicherheit</b>	erfüllt																																										
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	keine Leistung festgestellt																																										
<b>Max. Betriebsdruck</b>	3,0 bar																																										
<b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b>	T 79°C																																										
<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b>	T 103°C																																										
<b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt																																										
<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>	erfüllt																																										
Nennwärmeleistung	13 kW																																										
Raumwärmeleistung	1 kW																																										
Wasserwärmeleistung	12 kW																																										
<b>Wirkungsgrad</b>	93,9 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung																																										
<b>Dauerhaftigkeit</b>	erfüllt																																										
8.	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.																																										

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christiane Wodtke, Geschäftsführerin:  .....

Unterschrift


Tübingen, den 22.06.2016

**CE-Konformitätserklärung sowie Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 für Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets EN14785:2006**

<b>CE-Konformitätserklärung</b>
Diese CE-Konformitätserklärung gilt für das unten beschriebene Produkt und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:
<b>2004/108/EG: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)</b>
<b>2014/35/EU: Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie)</b>
<b>2011/65/EU: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)</b>
<b>97/23/EG: Druckgeräte Richtlinie</b>

<b>Leistungserklärung</b>																																											
<b>Nr.: Leistungserklärung_wodtke_ivo.safe_8 kW_2016-06-22</b>																																											
1.	BM 01-2 "ivo.safe_8 kW"																																										
2.	Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets mit Warmwasserbereiter																																										
3.	wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen, Deutschland																																										
5.	System 3																																										
6.	Das notifizierte Prüflabor "RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle, Notified Body number: 1427" hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa 2212-EN dokumentiert.																																										
7.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b></td> <td>EN14785:2006</td> </tr> <tr> <td><b>Wesentliche Merkmale</b></td> <td>Leistung</td> </tr> <tr> <td><b>Brandsicherheit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Brandverhalten</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Abstand zu brennbaren Materialien</td> <td>Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen</td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Reinigbarkeit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Emission der Verbrennungsprodukte</b></td> <td>CO 0,004 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td><b>Oberflächentemperatur</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Elektrische Sicherheit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td><b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b></td> <td>keine Leistung festgestellt</td> </tr> <tr> <td><b>Max. Betriebsdruck</b></td> <td>3,0 bar</td> </tr> <tr> <td><b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b></td> <td>T 50°C</td> </tr> <tr> <td><b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b></td> <td>T 62°C</td> </tr> <tr> <td><b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)</td> <td>Keine Leistung festgestellt</td> </tr> <tr> <td><b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Nennwärmeleistung</td> <td>8 kW</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Raumwärmeleistung</td> <td>1 kW</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wasserwärmeleistung</td> <td>7 kW</td> </tr> <tr> <td><b>Wirkungsgrad</b></td> <td>97,9 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td><b>Dauerhaftigkeit</b></td> <td>erfüllt</td> </tr> </table>	<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN14785:2006	<b>Wesentliche Merkmale</b>	Leistung	<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	Brandverhalten	A1	Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm	Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	erfüllt	<b>Reinigbarkeit</b>	erfüllt	<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>	CO 0,004 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung	<b>Oberflächentemperatur</b>	erfüllt	<b>Elektrische Sicherheit</b>	erfüllt	<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	keine Leistung festgestellt	<b>Max. Betriebsdruck</b>	3,0 bar	<b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b>	T 50°C	<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b>	T 62°C	<b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt	<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>	erfüllt	Nennwärmeleistung	8 kW	Raumwärmeleistung	1 kW	Wasserwärmeleistung	7 kW	<b>Wirkungsgrad</b>	97,9 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung	<b>Dauerhaftigkeit</b>	erfüllt
<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN14785:2006																																										
<b>Wesentliche Merkmale</b>	Leistung																																										
<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt																																										
Brandverhalten	A1																																										
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand: Hinten = 200 mm Seite = 200 mm Vorne = 800 mm Boden = 0 mm																																										
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	erfüllt																																										
<b>Reinigbarkeit</b>	erfüllt																																										
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>	CO 0,004 % bei Nennwärmeleistung CO 0,024 % bei reduzierter Heizleistung																																										
<b>Oberflächentemperatur</b>	erfüllt																																										
<b>Elektrische Sicherheit</b>	erfüllt																																										
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	keine Leistung festgestellt																																										
<b>Max. Betriebsdruck</b>	3,0 bar																																										
<b>Abgastemperatur in der Messstrecke</b>	T 50°C																																										
<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b>	T 62°C																																										
<b>Mechanische Festigkeit</b> (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt																																										
<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>	erfüllt																																										
Nennwärmeleistung	8 kW																																										
Raumwärmeleistung	1 kW																																										
Wasserwärmeleistung	7 kW																																										
<b>Wirkungsgrad</b>	97,9 % bei Nennwärmeleistung 95,5 % bei reduzierter Heizleistung																																										
<b>Dauerhaftigkeit</b>	erfüllt																																										
8.	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.																																										

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christiane Wodtke, Geschäftsführerin:   
 Tübingen, den 22.06.2016  
 Unterschrift

Tübingen, den 22.06.2016