


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		IT
<i>JP15</i>				
Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Emissione di prodotti da combustione (CO)	<i>Potenza nominale</i>	%	0.006	
	<i>Potenza ridotta</i>	%	0.024	
Massima pressione d'esercizio		bar	2.5	
Temperatura fumi	<i>Potenza nominale</i>	°C	96.26	
Prestazioni termiche	<i>Potenza nominale</i>	kW	16.05	
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	kW	15.31	
Rendimento	<i>Potenza nominale</i>	%	96.11	
	<i>Potenza ridotta</i>	%	97.71	
Combustibile			Pellet	

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al regolamento (UE) n. 305/2011
Nr. 000001408

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	JP15
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	JP15
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	2004324
8	Prestazioni dichiarate	
	Specifica tecnica armonizzata	
	Caratteristiche essenziali	Prestazione
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiali combustibili	Distanze minime, in mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
	Emissione di prodotti da combustione (CO)	<i>Potenza nominale</i> CO 0.006 % <i>Potenza ridotta</i> CO 0.024 %
	Temperatura superficiale	Conforme
	Sicurezza elettrica	Conforme
	Accessibilità e pulizia	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2.5 bar
	Resistenza meccanica (per supportare il camino)	NPD
	Prestazioni termiche	<i>Potenza nominale</i> 16.05 kW <i>Potenza resa all'ambiente</i> 16.05 kW <i>Potenza ceduta all'acqua</i> 15.31 kW
	Rendimento	<i>Potenza nominale</i> η 96.11 % <i>Potenza ridotta</i> η 97.71 %
	Temperatura fumi	<i>Potenza nominale</i> T 96.26 °C
9	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Porcia, 13/03/2020




Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		EN
<i>JP15</i>				
Distance from combustible material X1/X2/Y	mm	800/100/200		
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	%	0.006	
	Reduced heat output	%	0.024	
Maximum operating pressure	bar	2.5		
Flue gas temperature	°C	96.26		
Thermal performance	Nominal heat output	kW	16.05	
	Water heating output	kW	15.31	
Efficiency	Nominal heat output	%	96.11	
	Reduced heat output	%	97.71	
Fuel type		Pellets		

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation (EU) No. 305/2011
Nr. 000001408

1	Unique identification of product-type	JP15																																																		
2	Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)	JP15																																																		
3	Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification																																																			
4	Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																																		
5	Name and address of the agent (Article 12-2)																																																			
6	Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)	System 3 - System 4																																																		
7	Laboratory notified	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476																																																		
	Test report number (based on System 3)	2004324																																																		
8	Performance	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Harmonised technical specifications</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">Essential features</th> <th>Services</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistance to fire</td> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distance from combustible material</td> <td>  </td> <td> Minimum distance, in mm X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0 </td> </tr> <tr> <td>Risk of burning fuel falling out</td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Combustion products emissions (CO)</td> <td>Nominal heat output</td> <td>CO 0.006 %</td> </tr> <tr> <td>Reduced heat output</td> <td>CO 0.024 %</td> </tr> <tr> <td>Surface temperature</td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Electrical safety</td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Accessibility and cleaning</td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>Maximum operating pressure</td> <td></td> <td>2.5 bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Thermal performance</td> <td>Nominal heat output</td> <td>16.05 kW</td> </tr> <tr> <td>Room heating output</td> <td>16.05 kW</td> </tr> <tr> <td>Water heating output</td> <td>15.31 kW</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efficiency</td> <td>Nominal heat output</td> <td>η 96.11 %</td> </tr> <tr> <td>Reduced heat output</td> <td>η 97.71 %</td> </tr> <tr> <td>Flue gas temperature</td> <td>Nominal heat output</td> <td>T 96.26 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonised technical specifications			Essential features		Services	Resistance to fire		A1	Distance from combustible material		Minimum distance, in mm X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0	Risk of burning fuel falling out		Pass	Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	CO 0.006 %	Reduced heat output	CO 0.024 %	Surface temperature		Pass	Electrical safety		Pass	Accessibility and cleaning		Pass	Maximum operating pressure		2.5 bar	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD	Thermal performance	Nominal heat output	16.05 kW	Room heating output	16.05 kW	Water heating output	15.31 kW	Efficiency	Nominal heat output	η 96.11 %	Reduced heat output	η 97.71 %	Flue gas temperature	Nominal heat output	T 96.26 °C
Harmonised technical specifications																																																				
Essential features		Services																																																		
Resistance to fire		A1																																																		
Distance from combustible material		Minimum distance, in mm X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0																																																		
Risk of burning fuel falling out		Pass																																																		
Combustion products emissions (CO)	Nominal heat output	CO 0.006 %																																																		
	Reduced heat output	CO 0.024 %																																																		
Surface temperature		Pass																																																		
Electrical safety		Pass																																																		
Accessibility and cleaning		Pass																																																		
Maximum operating pressure		2.5 bar																																																		
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD																																																		
Thermal performance	Nominal heat output	16.05 kW																																																		
	Room heating output	16.05 kW																																																		
	Water heating output	15.31 kW																																																		
Efficiency	Nominal heat output	η 96.11 %																																																		
	Reduced heat output	η 97.71 %																																																		
Flue gas temperature	Nominal heat output	T 96.26 °C																																																		
9	The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.																																																			

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Porcia, 13/03/2020


Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		BG
<i>JP15</i>				
Разстояние от горящия материал X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност	%	0.006	
	Намалена мощност	%	0.024	
Максимално работно налягане		bar	2.5	
Температура на димните газове	Номинална мощност	°C	96.26	
Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност	kW	16.05	
	Мощност, отдавана на водата	kW	15.31	
Производителност	Номинална мощност	%	96.11	
	Намалена мощност	%	97.71	
гориво			Пелети	

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) №305/2011
Nr. 000001408

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	JP15
2	Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)	JP15
3	Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация	
4	Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)	
6	Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)	System 3 - System 4
7	Нотифицирана лаборатория	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)	2004324
8	Декларирани експлоатационни показатели	
	Хармонизирана техническа спецификация	
	Съществени характеристики	
		Експлоатационен показател
	Устойчивост на огън	A1
	Разстояние от горящия материал	Минимално разстояние, в mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Риск от изтичане на гориво	Съответства
	Емисии на продукти от горенето (CO)	Номинална мощност CO 0.006 % Намалена мощност CO 0.024 %
	Повърхностна температура	Съответства
	Електрическа безопасност	Съответства
	Достъп и почистване	Съответства
	Максимално работно налягане	2.5 bar
	Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
	Топлинни експлоатационни показатели	Номинална мощност 16.05 kW Мощност, отдавана в околната среда 16.05 kW Мощност, отдавана на водата 15.31 kW
	Производителност	Номинална мощност η 96.11 % Намалена мощност η 97.71 %
	Температура на димните газове	Номинална мощност T 96.26 °C
9	Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8.	

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

PALAZZETTI
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

PALAZZETTI
in giardino

Ruben Palazzetti

ROYAL
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		CS
<i>JP15</i>				
Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y	mm	800/100/200		
Emise spalin <i>Jmenovitý výkon</i> (CO) <i>Snížený výkon</i>	%	0.006		
	%	0.024		
Maximální provozní tlak	bar	2.5		
Teplota spalin <i>Jmenovitý výkon</i>	°C	96.26		
Tepelné vlastnosti <i>Jmenovitý výkon</i> <i>Výkon přenášený do vody</i>	kW	16.05		
	kW	15.31		
Výkon <i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snížený výkon</i>	%	96.11		
	%	97.71		
palivo		Pelety		

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Podle nařízení (EU) č. 305/2011
Nr. 000001408

1	Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	JP15
2	Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	JP15
3	Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	
4	Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)	
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - System 4
7	Registrovaná laboratoř	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	2004324
8	Prohlášené vlastnosti	
	Harmonizovaná technická norma	
	Základní charakteristiky	
	Odolnost proti ohni	A1
	Vzdálenost od hořl. materiálů	Minimální vzdálenost, v mm
		X1=800
		X2=100
		Y1=200
		Y2=200
		Z=0
	Riziko rozlití paliva	V souladu
	Emise spalin <i>Jmenovitý výkon</i> (CO) <i>Snížený výkon</i>	CO 0.006 % CO 0.024 %
	Teplota povrchu	V souladu
	Elektrická bezpečnost	V souladu
	Dostupnost a čištění	V souladu
	Maximální provozní tlak	2.5 bar
	Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD
	Tepelné vlastnosti <i>Jmenovitý výkon</i> <i>Výkon přenášený do prostředí</i> <i>Výkon přenášený do vody</i>	16.05 kW
		16.05 kW
		15.31 kW
	Výkon <i>Jmenovitý výkon</i> <i>Snížený výkon</i>	η 96.11 %
		η 97.71 %
	Teplota spalin <i>Jmenovitý výkon</i>	T 96.26 °C
9	Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Porcia, 13/03/2020

Podepsáno jménem výrobce:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti




Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₂₀		DA
<i>JP15</i>					
Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y			mm	800/100/200	
Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	<i>Nominel effekt</i>	%	0.006		
	<i>Nedsat effekt</i>	%	0.024		
Maksimalt driftstryk			bar	2.5	
Røggastemperatur	<i>Nominel effekt</i>	°C	96.26		
Termiske ydeevner	<i>Nominel effekt</i>	kW	16.05		
	<i>Effekt overført til vandet</i>	kW	15.31		
Ydelse	<i>Nominel effekt</i>	%	96.11		
	<i>Nedsat effekt</i>	%	97.71		
brændstof				pellets	

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

Nr. 000001408

1	Produkttypens unikke identifikationskode	JP15
2	Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)	JP15
3	Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	
4	Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)	
6	System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - System 4
7	Notificeret laboratorium	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Nummer testrapport (baseret på System 3)	2004324
8	Deklarerede ydeevner	
	Harmoniseret teknisk specifikation	
	Væsentlige egenskaber	
	Brandmodstandsevne	A1
	Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
	Emissioner forbrændingsprodukter (CO)	CO 0.006 % CO 0.024 %
	Overfladetemperatur	I overensstemmelse
	Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse
	Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse
	Maksimalt driftstryk	2.5 bar
	Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD
	Termiske ydeevner	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
	Ydelse	η 96.11 % η 97.71 %
	Røggastemperatur	T 96.26 °C
9	Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.	

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Porcia, 13/03/2020

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:




RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti



Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		DE
<i>JP15</i>				
Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y	mm	800/100/200		
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	% %	0.006 0.024	
Maximaler Betriebsdruck	bar	2.5		
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	°C	96.26	
Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i> <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	kW kW	16.05 15.31	
Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	% %	96.11 97.71	
Brennstoff			Pellets	

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
Nr. 000001408

1	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	JP15																																										
2	Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	JP15																																										
3	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation																																											
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																																										
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)																																											
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - System 4																																										
7	Benanntes Labor	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476																																										
	Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	2004324																																										
8	Erklärte Leistungen	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Harmonisierte technische Spezifikation</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">Wesentliche Merkmale</th> <th>Leistungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feuerbeständigkeit</td> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Abstand von brennbarem Material</td> <td>  </td> <td> Mindestabstand, in mm X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0 </td> </tr> <tr> <td>Gefahr Brennstoffaustritt</td> <td></td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Emission von Verbrennungsprodukten (CO)</td> <td><i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i></td> <td>CO 0.006 % CO 0.024 %</td> </tr> <tr> <td>Oberflächentemperatur</td> <td></td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Elektrische Sicherheit</td> <td></td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Zugänglichkeit und Reinigung</td> <td></td> <td>konform</td> </tr> <tr> <td>Maximaler Betriebsdruck</td> <td></td> <td>2.5 bar</td> </tr> <tr> <td>Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Thermische Leistungen</td> <td><i>Nennleistung</i> <i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i> <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i></td> <td>16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW</td> </tr> <tr> <td>Wirkungsgrad</td> <td><i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i></td> <td>η 96.11 % η 97.71 %</td> </tr> <tr> <td>Rauchgastemperatur</td> <td><i>Nennleistung</i></td> <td>T 96.26 °C</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonisierte technische Spezifikation			Wesentliche Merkmale		Leistungen	Feuerbeständigkeit		A1	Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand, in mm X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0	Gefahr Brennstoffaustritt		konform	Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	CO 0.006 % CO 0.024 %	Oberflächentemperatur		konform	Elektrische Sicherheit		konform	Zugänglichkeit und Reinigung		konform	Maximaler Betriebsdruck		2.5 bar	Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD	Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i> <i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i> <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW	Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	η 96.11 % η 97.71 %	Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	T 96.26 °C
Harmonisierte technische Spezifikation																																												
Wesentliche Merkmale		Leistungen																																										
Feuerbeständigkeit		A1																																										
Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand, in mm X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0																																										
Gefahr Brennstoffaustritt		konform																																										
Emission von Verbrennungsprodukten (CO)	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	CO 0.006 % CO 0.024 %																																										
Oberflächentemperatur		konform																																										
Elektrische Sicherheit		konform																																										
Zugänglichkeit und Reinigung		konform																																										
Maximaler Betriebsdruck		2.5 bar																																										
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		NPD																																										
Thermische Leistungen	<i>Nennleistung</i> <i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i> <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW																																										
Wirkungsgrad	<i>Nennleistung</i> <i>Reduzierte Leistung</i>	η 96.11 % η 97.71 %																																										
Rauchgastemperatur	<i>Nennleistung</i>	T 96.26 °C																																										
9	Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.																																											

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Porcia, 13/03/2020


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		EL
<i>JP15</i>				
Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y	mm	800/100/200		
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)	Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	% %	0.006 0.024	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	2.5		
Θερμοκρασία καπνών	Ονομαστική Ισχύς	°C	96.26	
Θερμικές επιδόσεις	Ονομαστική Ισχύς Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	kW kW	16.05 15.31	
Απόδοση	Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη ισχύς	% %	96.11 97.71	
καύσιμα			Pellets	

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011
Nr. 000001408

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	JP15
2	Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	JP15
3	Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	
4	Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	
6	Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 - System 4
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	2004324
8	Δηλωμένες επιδόσεις	
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		
Βασικά χαρακτηριστικά		Επιδόσεις
Αντοχή στη φωτιά		A1
Απόσταση από το καύσιμο υλικό		Ελάχιστη απόσταση, σε mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
Κίνδυνος διαφθοράς καυσίμου		Σύμφωνη
Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO)		CO 0.006 % CO 0.024 %
Επιφανειακή θερμοκρασία		Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια		Σύμφωνη
Πρόσβαση και καθαρισμός		Σύμφωνη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		2.5 bar
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)		NPD
Θερμικές επιδόσεις		16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
Απόδοση		η 96.11 % η 97.71 %
Θερμοκρασία καπνών		T 96.26 °C
9	Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.	

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Porcia, 13/03/2020

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		ES
<i>JP15</i>				
Distancia de mat. comb. X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Emisiones de productos de combustión (CO)	<i>Potencia nominal</i>	%	0.006	
	<i>Potencia reducida</i>	%	0.024	
Presión máxima de trabajo		bar	2.5	
Temperatura de humos	<i>Potencia nominal</i>	°C	96.26	
Prestaciones térmicas	<i>Potencia nominal</i>	kW	16.05	
	<i>Potencia cedida al agua</i>	kW	15.31	
Rendimiento	<i>Potencia nominal</i>	%	96.11	
	<i>Potencia reducida</i>	%	97.71	
Combustible			Pellets	

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN
Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011
Nr. 000001408

1	Código de identificación único del producto-tipo	JP15	
2	Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4)	JP15	
3	Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes		
4	Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it	
5	Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)		
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 - System 4	
7	El laboratorio notificado	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476	
	Número de informe de prueba (según el System 3)	2004324	
8	Prestaciones declaradas		
	Especificación técnica armonizada		
	Características esenciales		
	Resistencia al fuego	A1	
	Distancia de mat. comb.	Distancia mínima, en mm	
		X1=800	
		X2=100	
		Y1=200	
		Y2=200	
		Z=0	
	Riesgo de pérdida de combustible	Conforme	
	Emisiones de productos de combustión (CO)	<i>Potencia nominal</i>	CO 0.006 %
		<i>Potencia reducida</i>	CO 0.024 %
	Temperatura superficial	Conforme	
	Seguridad eléctrica	Conforme	
	Accesibilidad y limpieza	Conforme	
	Presión máxima de trabajo	2.5 bar	
	Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD	
	Prestaciones térmicas	<i>Potencia nominal</i>	16.05 kW
		<i>Potencia suministrada al entorno</i>	16.05 kW
		<i>Potencia cedida al agua</i>	15.31 kW
	Rendimiento	<i>Potencia nominal</i>	η 96.11 %
		<i>Potencia reducida</i>	η 97.71 %
	Temperatura de humos	<i>Potencia nominal</i>	T 96.26 °C
9	La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.		

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.


Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

PALAZZETTI
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA


PALAZZETTI
in giardino

Ruben Palazzetti

ROYAL
L'ALTO DELLA NATURA

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it					ET
JP15					
Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y			mm	800/100/200	
Põlemise heitkogused (CO)	Nimivõimsus Alandatud võimsus		%	0.006	
			%	0.024	
Maksimaalne töö rõhk			bar	2.5	
Aurude temperatuur Nimivõimsus			°C	96.26	
Soojusjuhtivus Nimivõimsus			kW	16.05	
Väljundvõimsus vee kütmisel			kW	15.31	
Võimsus Nimivõimsus			%	96.11	
Alandatud võimsus			%	97.71	
kütus				graanulid	

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011
Nr. 000001408

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus	JP15
2	Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)	JP15
3	Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile	
4	Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)	
6	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)	System 3 - System 4
7	Teavitatud labor	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Katseprotokolli number (System 3 põhjal)	2004324
8	Toimivusdeklaratsioon	
	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	
	Põhiomadused	
	Tulekindlus	A1
	Kaugus süttivatest materjalidest	Vähim lubatud kaugus (mm)
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Küttematerjali väljumise oht	Vastavuses
	Põlemise heitkogused (CO)	Nimivõimsus Alandatud võimsus
		CO 0.006 % CO 0.024 %
	Pinna temperatuur	Vastavuses
	Elektriohtus	Vastavuses
	Juurdepääs ja puhastamine	Vastavuses
	Maksimaalne töö rõhk	2.5 bar
	Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD
	Soojusjuhtivus Nimivõimsus	16.05 kW
	Väljundvõimsus kütmisel	16.05 kW
	Väljundvõimsus vee kütmisel	15.31 kW
	Võimsus Nimivõimsus	η 96.11 %
	Alandatud võimsus	η 97.71 %
	Aurude temperatuur Nimivõimsus	T 96.26 °C
9	Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.	


Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Porcia, 13/03/2020


Allkirjastanud tootja nimel:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)


 Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it					FI
JP15					
Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y			mm	800/100/200	
Palamistuotteiden (CO) päästöt	<i>Nimellisteho</i>	<i>Rajoitettu teho</i>	%	0.006	
			%	0.024	
Toiminnan maksimipaine			bar	2.5	
Savujen lämpötila <i>Nimellisteho</i>			°C	96.26	
Lämpöteho	<i>Nimellisteho</i>	<i>Veteen siirtyvä teho</i>	kW	16.05	
			kW	15.31	
Tuotto	<i>Nimellisteho</i>	<i>Rajoitettu teho</i>	%	96.11	
			%	97.71	
polttoaine				pelletit	

SUORITUSTASOILMOITUS
Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
Nr. 000001408

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	JP15		
2	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	JP15		
3	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset			
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		
5	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)			
6	Tuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)	System 3 - System 4		
7	Ilmoitettu laitos	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476		
	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	2004324		
8	Ilmoitetut suoritusasteet			
Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä				
Perusominaisuudet		Suoritusaste		
Palonkestävyys		A1		
Etäisyys pal. mater.		Minimietäisyys mm		
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0		
Riski polttoaineen valumiselle		Laadun mukainen		
Palamistuotteiden (CO) päästöt	<i>Nimellisteho</i>	<i>Rajoitettu teho</i>	CO 0.006 %	
			CO 0.024 %	
Pinnan lämpötila		Laadun mukainen		
Sähköturvallisuus		Laadun mukainen		
Pääsy ja puhdistus		Laadun mukainen		
Toiminnan maksimipaine		2.5 bar		
Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)		NPD		
Lämpöteho	<i>Nimellisteho</i>	<i>Ympäristöön kohdistuva teho</i>	16.05 kW	
			<i>Veteen siirtyvä teho</i>	16.05 kW
				15.31 kW
Tuotto	<i>Nimellisteho</i>	<i>Rajoitettu teho</i>	η 96.11 %	
			η 97.71 %	
Savujen lämpötila <i>Nimellisteho</i>		T 96.26 °C		
9	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.			

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Porcia, 13/03/2020

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		FR
JP15				
Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y	mm	800/100/200		
Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i>	%	0.006	
	<i>Puissance réduite</i>	%	0.024	
Pression maximale de service	bar	2.5		
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i>	°C	96.26	
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i>	kW	16.05	
	<i>Puissance rendue à l'eau</i>	kW	15.31	
Rendement	<i>Puissance nominale</i>	%	96.11	
	<i>Puissance réduite</i>	%	97.71	
Combustible		granulés de bois		

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Selon le règlement (UE) n° 305/2011
Nr. 000001408

1	Code d'identification unique du produit-type	JP15
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	JP15
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4
7	Laboratoire notifié	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	2004324

Spécifications techniques harmonisées		
Caractéristiques essentielles	Performance	
Résistance au feu	A1	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm	
	X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0	
	Risque de fuite de combustible	Conforme
	Émission des produits de combustion (CO)	<i>Puissance nominale</i> CO 0.006 % <i>Puissance réduite</i> CO 0.024 %
	Température de surface	Conforme
	Sécurité électrique	Conforme
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
Pression maximale de service	2.5 bar	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	
Performance thermique	<i>Puissance nominale</i> 16.05 kW <i>Puissance rendue au milieu</i> 16.05 kW <i>Puissance rendue à l'eau</i> 15.31 kW	
Rendement	<i>Puissance nominale</i> η 96.11 % <i>Puissance réduite</i> η 97.71 %	
Température des fumées	<i>Puissance nominale</i> T 96.26 °C	
9 La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.		

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Porcia, 13/03/2020




Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		HR
JP15				
Udaljenost od goriva X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	Nazivna snaga	%	0.006	
	Smanjena snaga	%	0.024	
Maksimalni radni tlak		bar	2.5	
Temperatura dima	Nazivna snaga	°C	96.26	
Toplinska svojstva	Nazivna snaga	kW	16.05	
	Snaga prenesena na vodu	kW	15.31	
Performanse	Nazivna snaga	%	96.11	
	Smanjena snaga	%	97.71	
gorivo			Peleti	

IZJAVA O UČINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) br. 305/2011 Nr. 000001408

1	Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	JP15																														
2	Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	JP15																														
3	Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama																															
4	Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it																														
5	Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)																															
6	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 - System 4																														
7	Obaviješteni laboratorij	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476																														
	Broj probnog izvješća (na osnovu Systema 3)	2004324																														
8	Izjavljene performanse																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tehnička specifikacija</th> <th style="width: 40%;">Performanse</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Osnovne značajke</th> <th style="text-align: center;">Performanse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otpornost na vatru</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Udaljenost od goriva</td> <td>Minimalna udaljenost , izražena u mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> <td>X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0</td> </tr> <tr> <td>Rizik od ispuštanja goriva</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Ispuštanje produkata izgaranja (CO)</td> <td>CO 0.006 % CO 0.024 %</td> </tr> <tr> <td>Površinska temperatura</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Električna sigurnost</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Pristupačnost i čišćenje</td> <td>U skladu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni radni tlak</td> <td>2.5 bar</td> </tr> <tr> <td>Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Toplinska svojstva</td> <td>16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW</td> </tr> <tr> <td>Performanse</td> <td>η 96.11 % η 97.71 %</td> </tr> <tr> <td>Temperatura dima</td> <td>T 96.26 °C</td> </tr> </tbody> </table>			Tehnička specifikacija	Performanse	Osnovne značajke	Performanse	Otpornost na vatru	A1	Udaljenost od goriva	Minimalna udaljenost , izražena u mm		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0	Rizik od ispuštanja goriva	U skladu	Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	CO 0.006 % CO 0.024 %	Površinska temperatura	U skladu	Električna sigurnost	U skladu	Pristupačnost i čišćenje	U skladu	Maksimalni radni tlak	2.5 bar	Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD	Toplinska svojstva	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW	Performanse	η 96.11 % η 97.71 %	Temperatura dima	T 96.26 °C
Tehnička specifikacija	Performanse																															
Osnovne značajke	Performanse																															
Otpornost na vatru	A1																															
Udaljenost od goriva	Minimalna udaljenost , izražena u mm																															
	X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0																															
	Rizik od ispuštanja goriva	U skladu																														
	Ispuštanje produkata izgaranja (CO)	CO 0.006 % CO 0.024 %																														
	Površinska temperatura	U skladu																														
	Električna sigurnost	U skladu																														
Pristupačnost i čišćenje	U skladu																															
Maksimalni radni tlak	2.5 bar																															
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD																															
Toplinska svojstva	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW																															
Performanse	η 96.11 % η 97.71 %																															
Temperatura dima	T 96.26 °C																															
9	Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.																															

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Porcia, 13/03/2020

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ruben Palazzetti



Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₂₀		HU
JP15					
Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y			mm	800/100/200	
Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény	Redukált teljesítmény	%	0.006	
			%	0.024	
Maximális üzemi nyomás			bar	2.5	
Füstgáz hőmérséklete			°C	96.26	
Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény	Víznek átadott teljesítmény	kW	16.05	
			kW	15.31	
Hatásfok	Névleges teljesítmény	Redukált teljesítmény	%	96.11	
			%	97.71	
üzemanyag				Pellet	

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU rendelet alapján
Nr. 000001408

1	A termék típus egyedi azonosító kódja	JP15
2	Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)	JP15
3	A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	
4	A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)	
6	A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)	System 3 - System 4
7	Vizsgáló laboratórium	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)	2004324
8	A nyilatkozat szerinti teljesítmény	
	Harmonizált műszaki előírások	
	Alapvető tulajdonságok	
	Tűzállóság	A1
	Éghető anyagoktól való távolság	Minimális távolság, mm-ben
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata	Megfelel
	Égéstermékek kibocsátása (CO)	Névleges teljesítmény: CO 0.006 % Redukált teljesítmény: CO 0.024 %
	Felületi hőmérséklet	Megfelel
	Elektromos biztonság	Megfelel
	Hozzáférhetőség és tisztítás	Megfelel
	Maximális üzemi nyomás	2.5 bar
	Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)	NPD
	Termikus teljesítmény	Névleges teljesítmény: 16.05 kW Környezetnek átadott teljesítmény: 16.05 kW Víznek átadott teljesítmény: 15.31 kW
	Hatásfok	Névleges teljesítmény: η 96.11 % Redukált teljesítmény: η 97.71 %
	Füstgáz hőmérséklete	Névleges teljesítmény: T 96.26 °C
9	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Porcia, 13/03/2020


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		GA
JP15				
Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)	<i>Aschur rátaíthe</i>	%	0.006	
	<i>Aschur laghdaithe</i>	%	0.024	
Uasbhrú oibrithe		bar	2.5	
Teocht na ngás <i>Aschur rátaíthe</i>		°C	96.26	
Sonraíochtaí theirmeacha	<i>Aschur rátaíthe</i>	kW	16.05	
	<i>Aschur don uisce</i>	kW	15.31	
Táirgiúlacht	<i>Aschur rátaíthe</i>	%	96.11	
	<i>Aschur laghdaithe</i>	%	97.71	
breosla			millíní	

DEARBHÚ SONRAÍOCHTA
De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011
Nr. 000001408

1	Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh	JP15
2	Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	JP15
3	Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe is cuí	
4	Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)	
6	Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)	System 3 - System 4
7	Saotharlann a dtugtar fógra di	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)	2004324
8	Sonraíochtaí fógartha	
Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe		
Buntréith		Sonraíocht
Dó-obacht		
Fad ó ábhar inlasta		A1
		Íosfhad, mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
Riosca theacht amach an bhreosla		Comhlíontach
Astuithe tháirgí an dócháin (CO)		CO 0.006 % CO 0.024 %
<i>Aschur rátaíthe</i>		
<i>Aschur laghdaithe</i>		
Teocht an dromchla		Comhlíontach
Sábháilteacht leictreachais		Comhlíontach
Inrochtaine agus glanadh		Comhlíontach
Uasbhrú oibrithe		2.5 bar
Neart (chun an simléar a thacú)		NPD
Sonraíochtaí theirmeacha		16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
<i>Aschur rátaíthe</i>		
<i>Aschur don timpeallacht</i>		
<i>Aschur don uisce</i>		
Táirgiúlacht		η 96.11 % η 97.71 %
<i>Aschur rátaíthe</i>		
<i>Aschur laghdaithe</i>		
Teocht na ngás <i>Aschur rátaíthe</i>		T 96.26 °C
9	Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8.	

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Porcia, 13/03/2020

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:


Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		LT
<i>JP15</i>				
Degmateriāla attālums X1/X2/Y	mm	800/100/200		
Sadegšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda Samazināta jauda	% %	0.006 0.024	
Maksimālais darba spiediens	bar	2.5		
Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda	°C	96.26	
Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda Ūdenim nodotā jauda	kW kW	16.05 15.31	
Sniegums	Nominālā jauda Samazināta jauda	% %	96.11 97.71	
kuras			granulēs	

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

Nr. 000001408

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	JP15
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)	JP15
3	Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)	
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)	System 3 - System 4
7	Paziņotā laboratorija	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)	2004324
8	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	
	Saskaņotas tehniskās specifikācijas	
	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
	Izturība pret uguns iedarbību.	A1
	Degmateriāla attālums	Minimālais attālums, mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Degvielas izliešanas risks	Atbilstošs
	Sadegšanas produktu emisijas (CO)	Nominālā jauda Samazināta jauda
		CO 0.006 % CO 0.024 %
	Virsmas temperatūra	Atbilstošs
	Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs
	Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs
	Maksimālais darba spiediens	2.5 bar
	Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD
	Termiskās ekspluatācijas īpašības	Nominālā jauda Vides snieguma jauda Ūdenim nodotā jauda
		16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
	Sniegums	Nominālā jauda Samazināta jauda
		η 96.11 % η 97.71 %
	Dūmgāzu temperatūra	Nominālā jauda
		T 96.26 °C
9	1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.	

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Porcia, 13/03/2020

Parakstīts ražotāja vārdā:


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti



Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it					LV
<i>JP15</i>					
Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y		mm	800/100/200		
Degant išsiskiriančios dujos (CO)	<i>Vardinė galia</i> <i>Sumažinta galia</i>	%	0.006		
		%	0.024		
Didžiausias veikimo slėgis		bar	2.5		
Dūmų temperatūra	<i>Vardinė galia</i>	°C	96.26		
Šiluminės savybės	<i>Vardinė galia</i> <i>Į vandenį išskiriamas energijos kiekis</i>	kW	16.05		
		kW	15.31		
Našumas	<i>Vardinė galia</i> <i>Sumažinta galia</i>	%	96.11		
		%	97.71		
degviela			granulas		

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Pagal Reglamentą (ES) 305/2011
Nr. 000001408

1	Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas	JP15
2	Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)	JP15
3	Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas	
4	Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)	
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)	System 3 - System 4
7	Notifikuota laboratorija	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)	2004324
8	Deklaruotos eksploatacinės savybės	
	Suderintos techninės specifikacijos Svarbiausios savybės	
		
	Atsparumas ugniai	A1
	Atstumas nuo mat. komb.	Minimalus atstukas (mm) X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Galimas degalų nuotėkis	Atitinka
	Degant išsiskiriančios dujos (CO)	CO 0.006 % CO 0.024 %
	Paviršiaus temperatūra	Atitinka
	Elektros sauga	Atitinka
	Prieiga ir valymas	Atitinka
	Didžiausias veikimo slėgis	2.5 bar
	Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)	NPD
	Šiluminės savybės	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
	Našumas	η 96.11 % η 97.71 %
	Dūmų temperatūra	T 96.26 °C
9	1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.	

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.

Gamintojo vardu pasirašė:

PALAZZETTI
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA


PALAZZETTI
in giardino

Ruben Palazzetti

ROYAL
L'ALTOFFICINA DEL CALORE

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it			CE ₂₀		NL
JP15					
Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y			mm	800/100/200	
Uitstoot (CO)	verbrandingsproducten	Nominaal vermogen	%	0.006	
		Beperkt vermogen	%	0.024	
Maximum bedrijfsdruk			bar	2.5	
Rookgastemperatuur			°C	96.26	
Thermische prestaties	Nominaal vermogen		kW	16.05	
		Vermogen afgegeven aan het water	kW	15.31	
Rendement	Nominaal vermogen		%	96.11	
		Beperkt vermogen	%	97.71	
brandstof				pellets	

PRESTATIEVERKLARING
Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011
Nr. 000001408

1	Unieke identificatiecode van het producttype		JP15
2	Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)		JP15
3	Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie		
4	Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)		Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)		
6	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)		System 3 - System 4
7	Erkend laboratorium		Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)		2004324
8	Aangegeven prestaties		
Geharmoniseerde technische specificatie			
Essentiële kenmerken		Prestatie	
Weerstand tegen brand		A1	
Afstand van brandbaar materiaal		Minimumafstand, in mm	
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0	
Gevaar voor brandstoflekken		Conform	
Uitstoot (CO)	verbrandingsproducten	Nominaal vermogen	CO 0.006 %
		Beperkt vermogen	CO 0.024 %
Oppervlaktetemperatuur		Conform	
Elektrische veiligheid		Conform	
Toegankelijkheid en reiniging		Conform	
Maximum bedrijfsdruk		2.5 bar	
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)		NPD	
Thermische prestaties	Nominaal vermogen		16.05 kW
		Vermogen afgegeven aan het milieu	16.05 kW
		Vermogen afgegeven aan het water	15.31 kW
Rendement	Nominaal vermogen		η 96.11 %
		Beperkt vermogen	η 97.71 %
Rookgastemperatuur		T 96.26 °C	
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.		

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Porcia, 13/03/2020


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:


 Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		NO
<i>JP15</i>				
Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Forbrenningsutslipp (CO)	<i>Nominell ytelse</i>	%	0.006	
	<i>Redusert ytelse</i>	%	0.024	
Maksimalt driftstrykk		bar	2.5	
Røykgasstemperatur	<i>Nominell ytelse</i>	°C	96.26	
Termiske ytelser	<i>Nominell ytelse</i>	kW	16.05	
	<i>Varmeavgivelse til vann</i>	kW	15.31	
Ytelse	<i>Nominell ytelse</i>	%	96.11	
	<i>Redusert ytelse</i>	%	97.71	
Fuel			pellets	

YTELSESERKLÆRING
Etter forordning (EEC) nr. 305/2011
Nr. 000001408

1	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	JP15	
2	Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	JP15	
3	Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen		
4	Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it	
5	Navn og adresse til representant (Art. 12-2)		
6	System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 - System 4	
7	Teknisk kontrollorgan	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476	
	Testrapport (på grunnlag av System 3)	2004324	
8	Erklærte ytelser		
	Harmonisert teknisk spesifikasjon		
	Vesentlige egenskaper		
	Brannmotstand	A1	
	Avstand fra brennbare materialer	Minimums avstand, i mm	
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0	
	Fare for utslipp av brensel	Konform	
	Forbrenningsutslipp (CO)	<i>Nominell ytelse</i>	CO 0.006 %
		<i>Redusert ytelse</i>	CO 0.024 %
	Overflatetemperatur	Konform	
	Elektrisk sikkerhet	Konform	
	Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform	
	Maksimalt driftstrykk	2.5 bar	
	Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD	
	Termiske ytelser	<i>Nominell ytelse</i>	16.05 kW
		<i>Varmeavgivelse til rom</i>	16.05 kW
		<i>Varmeavgivelse til vann</i>	15.31 kW
	Ytelse	<i>Nominell ytelse</i>	η 96.11 %
		<i>Redusert ytelse</i>	η 97.71 %
	Røykgasstemperatur	<i>Nominell ytelse</i>	T 96.26 °C
9	Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.		

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Porcia, 13/03/2020


Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀	PL
JP15			
Odległość od mat. zł. X1/X2/Y	mm	800/100/200	
Emisja produktów spalania (CO)	Moc znamionowa	%	0.006
	Moc zmniejszona	%	0.024
Maksymalne ciśnienie pracy	bar	2.5	
Temperatura spalin	Moc znamionowa	°C	96.26
Wydajność cieplna	Moc znamionowa	kW	16.05
	Moc przekazywana do wody	kW	15.31
Wydajność	Moc znamionowa	%	96.11
	Moc zmniejszona	%	97.71
paliwo		Pellets	

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Nr. 000001408

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu	JP15
2	Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	JP15
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 - System 4
7	Notyfikowane laboratorium	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	2004324
8	Deklarowane osiągi	
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
	Podstawowe właściwości	Osiągi
	Odporność na ogień	A1
	Odległość od mat. zł.	Odległość minimalna, w mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny
	Emisja produktów spalania (CO)	CO 0.006 % CO 0.024 %
	Temperatura na powierzchni	Zgodny
	Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny
	Dostępność i czyszczenie	Zgodny
	Maksymalne ciśnienie pracy	2.5 bar
	Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	NPD
	Wydajność cieplna	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
	Wydajność	η 96.11 % η 97.71 %
	Temperatura spalin	T 96.26 °C
9	Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.	

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Porcia, 13/03/2020

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti



Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		PT
<i>JP15</i>				
Distância de mat. comb. X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Emissões de produtos de combustão (CO)	<i>Potência nominal</i>	%	0.006	
	<i>Potência reduzida</i>	%	0.024	
Máxima pressão de exercício		bar	2.5	
Temperatura fumos	<i>Potência nominal</i>	°C	96.26	
Desempenho térmico	<i>Potência nominal</i>	kW	16.05	
	<i>Potência cedida à água</i>	kW	15.31	
Rendimento	<i>Potência nominal</i>	%	96.11	
	<i>Potência reduzida</i>	%	97.71	
combustível			Pellets	

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011
Nr. 000001408

1	Código de identificação único do produto-tipo	JP15
2	Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)	JP15
3	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	
4	Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - System 4
7	Laboratório notificado	Kiwa Cermet Italia S.p.A. nº 0476
	Número relação de prova (em base ao System 3)	2004324
8	Desempenhos declarados	
Específica técnica harmonizada		
Características essenciais		Desempenho
Resistência ao fogo		A1
Distância de mat. comb.		Distância mínima, em mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
Risco de vazamento de combustível		Em conformidade
Emissões de produtos de combustão (CO)	<i>Potência nominal</i>	CO 0.006 %
	<i>Potência reduzida</i>	CO 0.024 %
Temperatura superficial		Em conformidade
Segurança elétrica		Em conformidade
Acessibilidade e limpeza		Em conformidade
Máxima pressão de exercício		2.5 bar
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)		NPD
Desempenho térmico	<i>Potência nominal</i>	16.05 kW
	<i>Potência libertada no ambiente</i>	16.05 kW
	<i>Potência cedida à água</i>	15.31 kW
Rendimento	<i>Potência nominal</i>	η 96.11 %
	<i>Potência reduzida</i>	η 97.71 %
Temperatura fumos <i>Potência nominal</i>		T 96.26 °C
9	O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.	

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Porcia, 13/03/2020


RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Assinado com nome e por conta do fabricante de:


 Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		RO
<i>JP15</i>				
Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i>	%	0.006	
	<i>Puterea redusă</i>	%	0.024	
Presiune maximă de funcționare		bar	2.5	
Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i>	°C	96.26	
Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i>	kW	16.05	
	<i>Puterea transferată apei</i>	kW	15.31	
Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i>	%	96.11	
	<i>Puterea redusă</i>	%	97.71	
combustibil			pelete	

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011
Nr. 000001408

1	Cod unic de identificare al produsului-tip	JP15
2	Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)	JP15
3	Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	
4	Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)	
6	Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)	System 3 - System 4
7	Laborator notificat	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Numărul raportului de testare (în baza System 3)	2004324
8	Performanțe declarate	
	Specificația tehnică armonizată	
	Caracteristici esențiale	
		Performanță
	Rezistență la foc	A1
	Distanța față de mat. combustibil	Distanța minimă, în mm X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Risc de pierderi de combustibil	Conform
	Emisiile produselor de combustie (CO)	<i>Puterea nominală</i> CO 0.006 % <i>Puterea redusă</i> CO 0.024 %
	Temperatura de suprafață	Conform
	Siguranța electrică	Conform
	Accesibilitate și curățare	Conform
	Presiune maximă de funcționare	2.5 bar
	Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD
	Performanțe termice	<i>Puterea nominală</i> 16.05 kW <i>Puterea transferată mediului</i> 16.05 kW <i>Puterea transferată apei</i> 15.31 kW
	Rentabilitate	<i>Puterea nominală</i> η 96.11 % <i>Puterea redusă</i> η 97.71 %
	Temperatura fumului	<i>Puterea nominală</i> T 96.26 °C
9	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.	

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Porcia, 13/03/2020

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		SK
JP15				
Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y	mm	800/100/200		
Emisie spalín <i>Menovitý výkon</i> (CO) <i>Znížený výkon</i>	%	0.006		
	%	0.024		
Maximální prevádzkový tlak	bar	2.5		
Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	°C	96.26		
Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	kW	16.05		
	kW	15.31		
Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	%	96.11		
	%	97.71		
palivo		pelety		

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011
Nr. 000001408

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	JP15	
2	Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	JP15	
3	Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami		
4	Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it	
5	Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)		
6	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 - System 4	
7	Registované laboratórium	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476	
	Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	2004324	
8	Prehlásené vlastnosti		
	Harmonizovaná technická norma		
	Základné charakteristiky		
	Odolnosť proti ohňu	A1	
	Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm	
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0	
		Riziko rozliatia paliva	V súlade
		Emisie spalín <i>Menovitý výkon</i> (CO) <i>Znížený výkon</i>	CO 0.006 % CO 0.024 %
		Teplota povrchu	V súlade
		Elektrická bezpečnosť	V súlade
	Dostupnosť a čistenie	V súlade	
	Maximální prevádzkový tlak	2.5 bar	
	Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD	
	Tepelné vlastnosti <i>Menovitý výkon</i> <i>Výkon prenášaný do prostredia</i> <i>Výkon prenášaný do vody</i>	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW	
	Výkon <i>Menovitý výkon</i> <i>Znížený výkon</i>	η 96.11 % η 97.71 %	
	Teplota spalín <i>Menovitý výkon</i>	T 96.26 °C	
9	Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.		

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Porcia, 13/03/2020


Podpísané menom výrobcu:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Ruben Palazzetti

Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		SL
<i>JP15</i>				
Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Izpusti produktov zgorevanja (CO)	Nominalna moč	%	0.006	
	Zmanjšana moč	%	0.024	
Maksimalni delovni pritisk		bar	2.5	
Temperatura dimnih plinov	Nominalna moč	°C	96.26	
Termične lastnosti	Nominalna moč	kW	16.05	
	Moč vode	kW	15.31	
Izkoristek	Nominalna moč	%	96.11	
	Zmanjšana moč	%	97.71	
gorivo			peleti	

IZJAVA O LASTNOSTIH
Glede na določila (UE) št. 305/2011
Nr. 000001408

1	Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	JP15
2	Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	JP15
3	Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	
4	Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	
6	Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 - System 4
7	Priglašeni laboratorij	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476
	Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	2004324
8	Navedene zmogljivosti	
	Skladna tehnična specifika	
	Bistvene značilnosti	Zmogljivost
	Odpornost na ogenj	A1
	Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
	Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
	Izpusti produktov zgorevanja (CO)	CO 0.006 % CO 0.024 %
	Temperatura na površini	Ustreza
	Električna varnost	Ustreza
	Dostopnost in čiščenje	Ustreza
	Maksimalni delovni pritisk	2.5 bar
	Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
	Termične lastnosti	16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
	Izkoristek	η 96.11 % η 97.71 %
	Temperatura dimnih plinov	T 96.26 °C
9	Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.	

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

Porcia, 13/03/2020

V imenu proizvajalca podpisal:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)


Ruben Palazzetti


Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it		CE ₂₀		SV
<i>JP15</i>				
Avstånd från brännbart material X1/X2/Y		mm	800/100/200	
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)	<i>Nominell effekt</i>	%	0.006	
	<i>Reducerad effekt</i>	%	0.024	
Maximalt arbetstryck		bar	2.5	
Röktemperatur	<i>Nominell effekt</i>	°C	96.26	
Termisk prestanda	<i>Nominell effekt</i>	kW	16.05	
	<i>Effekt som överförs till vattnet</i>	kW	15.31	
Avkastning	<i>Nominell effekt</i>	%	96.11	
	<i>Reducerad effekt</i>	%	97.71	
bränsle			Pellets	

PRESTANDEDEKLARATION

Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011

Nr. 000001408

1	Unik identifikationskod för produkttypen	JP15
2	Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	JP15
3	Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	
4	Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Ombudets namn och adress (Art 12-2)	
6	System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - System 4
7	Deklarerat laboratorium Nr. provrapport (baserat på System 3)	Kiwa Cermet Italia S.p.A. n° 0476 2004324
8	Deklarerade prestationer	
Harmoniserad teknisk specifikation		
Grundläggande egenskaper		Prestanda
Resistens mot eld		A1
Avstånd från brännbart material		Minimavstånd, i mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=0
Risk för bränslespill		Överensstämmer
Utsläpp av förbränningsprodukter (CO)		CO 0.006 % CO 0.024 %
Ytans temperatur		Överensstämmer
Elsäkerhet		Överensstämmer
Tillgänglighet och rengöring		Överensstämmer
Maximalt arbetstryck		2.5 bar
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)		NPD
Termisk prestanda		16.05 kW 16.05 kW 15.31 kW
Avkastning		η 96.11 % η 97.71 %
Röktemperatur		T 96.26 °C
9	Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.	

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Porcia, 13/03/2020

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Ruben Palazzetti



