

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI NADIA links 14 kW Ø 200 mit Schiebetür



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Linke Guillotine
Nennleistung (kW)	14
Bereich der Heizleistung (kW)	6.5 - 17.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	80
Abgastemperatur (°C)	245
Maximale Länge der Stämme (cm)	70
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Rechts, Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	105.4
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	14
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm ³)	39

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass

Art der Front

Stahlfront mit Siebdruckglas

Art des Kraftstoffs

Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)

EAN

5901350074718

Physikalische Parameter

Breite (cm) **106.4**

Höhe (cm) **133.6**

Tiefe (cm) **65.9**

Gewicht (kg) **310**

